

# 加气块砌筑 马鞍山恒达 芜湖加气块

产品名称	加气块砌筑 马鞍山恒达 芜湖加气块
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

## 产品详情

### 蒸压加气块的适用范围

蒸压加气块适用于各类建筑地面以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙，蒸压加气块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于卫浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部，宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫；对于其它墙体，在砌块墙底、墙顶、门窗洞口处，应局部采用烧结普通砖或多孔砖砌筑，其高度不宜小于200mm。宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫砌筑砂浆应采用粘结性能良好的专用砂浆；加气混凝土的抹面也应采用专用的抹面材料抹面抗裂砂浆。

### 蒸压加气块不得使用在下列部位

- 1.建筑物±0.000以下（地下室的室内填充墙除外）部位建筑物标高±0.000以下，长期浸水、经常受干湿交替或经常受冻融循环的部位；受酸碱化学物质侵蚀的部位以及制品表面温度高于80℃的部位；
- 2.长期浸水或经常干湿交替的部位；
- 3.受化学侵蚀的环境，如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境；
- 4.砌体表面经常处于80℃以上的高温环境；
- 5.屋面女儿墙。

蒸压加气块的单位体积重量是粘土砖的三分之一，芜湖加气块，保温性能是粘土砖的3-4倍，隔音性能是粘土砖的2倍，抗渗性能是粘土砖的一倍以上，加气块砌筑，耐火性能是钢筋混凝土的6-8倍。砌块的砌体强度约为砌块自身强度的80%（红砖为30%）。

加气块是一种轻质多孔的新型建筑材料，加气块设备生产的加气块具有容重轻，保温效能高，吸音好和可加工等优点，可以制作成墙砌块，保温块，压面板，楼板，墙板和保温管等制品，加气块在我国已经开始广泛用于工业与民用建筑中承重或非承重结构和管道保温中，加气块价格，成为新型建筑材料的一个重要组成部分。加气块分粉煤灰加气混凝土砌块和砂加气混凝土砌块，其中粉煤灰蒸压加气混凝土砌块由于吸水率大、干燥收缩率大等原因，在建筑工程中使用后容易出现墙体裂缝，空鼓脱落等问题。

加气块砌筑-马鞍山恒达-芜湖加气块由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司（[www.njjiaikuai.com](http://www.njjiaikuai.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！