

# 加气块强度 芜湖加气块 马鞍山恒达

产品名称	加气块强度 芜湖加气块 马鞍山恒达
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

## 产品详情

加气块有待改进的地方：

- 1、加气块不能用在墙体的关键部位和要求坚固的部位，如果用在门窗等部位必须作加固和塞缝处理、密封处理。
- 2、加气块表面硬度不高，芜湖加气块，易起渣、起粉，与水泥砂浆的粘合不是很理想，在抹灰阶段如果操作不好，抹灰层易起空鼓。
- 3、加气块表面强度不高，碎性大、角、边极易碰掉，影响质量。
- 4、加气块在长期干湿交替水浸的地方易起壳、剥落。

蒸压加气块不得使用在下列部位

- 1.建筑物±0.000以下（地下室的室内填充墙除外）部位建筑物标高±0.000以下，长期浸水、经常受干湿交替或经常受冻融循环的部位；受酸碱化学物质侵蚀的部位以及制品表面温度高于80 的部位；
- 2.长期浸水或经常干湿交替的部位；
- 3.受化学侵蚀的环境，加气块厂家，如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境；
- 4.砌体表面经常处于80 以上的高温环境；
- 5.屋面女儿墙。

蒸压加气块的单位体积重量是粘土砖的三分之一，保温性能是粘土砖的3-4倍，隔音性能是粘土砖的2倍，抗渗性能是粘土砖的一倍以上，耐火性能是钢筋混凝土的6-8倍。砌块的砌体强度约为砌块自身强度的

80%（红砖为30%）。

加气混凝土砌块的砌筑面应适量洒水。砌筑加气混凝土宜采用专用工具（铺灰铲、锯、钻、镘、平直架等）。

加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，相互错开长度宜为300mm，加气块强度，并不小于150mm。如不能满足时，应在水平灰缝设置2 6的拉结筋或 4钢筋网片，拉结钢筋或钢筋网片的长度不应小于700mm。

加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，加气块生产，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%；竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。

加气混凝土砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮露端面，并坐中于纵墙砌块。

加气块强度-芜湖加气块-马鞍山恒达由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。加气块强度-芜湖加气块-马鞍山恒达是马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司（[www.njjiaikuai.com](http://www.njjiaikuai.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：严总。