

【好仪表】GM8006H称重控制器/GM8006K智能控制仪

产品名称	【好仪表】GM8006H称重控制器/GM8006K智能控制仪
公司名称	潍坊企田电子有限公司
价格	3560.00/台
规格参数	厂家:企田 型号:GM8006H 产地:潍坊企田电子有限公司
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道兴隆路4327号全福元中央商务区17幢106号商铺
联系电话	0536-3218659 13256364229

产品详情

GM8006H系列连续称重显示控制器是采用德国申克最新内核技术(vdb)开发研制的、适合我国国情的一种功能强价格低操作方便的新型自动化控制仪表，历经多种恶劣环境考验，长期运行稳定可靠，精度高。

GM8006H型仪表是用于计量和控制喂料设备的计量计算系统。

该仪表适用于以下的控制系统:

- 1、定量给料机 通过控制给料机的皮带速度，从而控制喂料流量。
- 2、带预给料机的皮带秤 通过控制预给料机来调整皮带负荷，从而控制喂料流量。
- 3、皮带秤 通过皮带速度控制皮带负荷，从而控制喂料流量。

LCXK系列连续称重显示控制器具有多语言人机对话功能，可与上位机通讯或PLC通讯；具有打印接口；可实现键盘设定、上位机给定、外部启停、故障报警和数据断电保护等功能。该仪表软件功能完备，可自动去皮、自动标定，并带有自检测系统，抗干扰能力强。

GM8006H型：VFD液晶显示，使用韩国三星公司先进液晶显示屏

显示：

57点阵，荧光显示,2行，每行20个字符,字符高度为6mm。

上行显示器 左边：运行信息

右边：设定给料量 单位是kg/h或 t/h

下行显示器 左边: 事件信息

右边: 可选择为实际流量、皮带负荷、皮带速度等

基本参数

- 1, 适用于电阻应变式称重传感器 (供桥 : +10V , 灵敏度1~3mV/V 荷重电压输入信号:0 ~ 20mV)
- 2, 适用于霍耳效应式速度传感器 (2线 : +8V , 3线 : +24V 速度脉冲:低电平0 ~ 4V, 高电平6 ~ 24V)
- 3, 瞬时流量范围 : 0.1 ~ 1500 t / h
- 4, 累积流量范围:0 ~ 999999 t
- 5, 速度范围 : 0 ~ 3.3m/s

工作条件

- 1, 使用环境 : 温 度 : - 40 ~ +70
湿 度 : 不大于95%

- 2, 电 源 : 24 V、50H z

计量性能

- 1, 计 量 精 度 : 0.5%
- 2, 准 确 度 : 0.1%F.S
- 3, 线 性 度 : 0.06%F.S
- 4, 重 复 性 : 0.06%F.S
- 5, 零 值 短 期 稳 定 性:0.0006%Cmax
- 6, 零 值 三 小 时 稳 定 性:0.0009%Cmax
- 7, 分 辨 限:0.018%Pmax

功能特点

- 1, 备有打印输出口 : 并行25针接口全部键盘数字调校和工作参数设置

2, 具有标定, 预给料控制及通讯功能

3, 备有打印输出口: 串行 (RS232/RS422) 或并行 (标准25针) 接口

4, 三路A/D(模拟输入)

5, 四路D/A (模拟输出)

6, 累计脉冲输出 (单位脉冲重量可由参数调整)

7, 开关量

四路输入: 1、外部启/停 2、释放 3、跑偏 4、急停

四路输出: 1、备妥 2、运行状态 3、故障报警 4、累计量

1, 通讯: RS232/RS485串行口输出

2, 支持组态软件: 组态王, mgcs,fix等

3, 具有断电保持数据的功能

4, 电源带隔离, 抗干扰, 过压, 过流自动保护

5, 指示灯可以显示系统工作状态