

# XK-II可控硅电源XK-2G电磁振动给料机控制器

产品名称	XK-II可控硅电源XK-2G电磁振动给料机控制器
公司名称	潍坊企田电子有限公司
价格	300.00/台
规格参数	厂家:企田 型号:XK-II可控硅电源 产地:潍坊企田电子有限公司
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道兴隆路4327号全福元中央商务区17幢106号商铺
联系电话	0536-3218659 13256364229

## 产品详情

关于我们：

我公司专业生产XK- 系列可控硅电源，有着20年的自动化仪表生产经验，目前，该仪表已广泛应用与水泥、矿山、饲料等行业，客户遍布全国。该仪表主要用于控制电磁振动给料机，有手动、自动控制功能，是恒速称配料系统的专用配套电源，本电源质优价廉，具有结构合理、操作方便、可靠性高等优点。是性价比较高的经典控制仪表。

主要技术指标

- 1、电源电压：220V  $\pm$  10% 50HZ  $\pm$  4%。
- 2、直流输出电压：0~90V
- 3、输出电流：0~20A（可调）
- 4、自动控制信号输入：0~5VDC对应输出0-90V
- 5、使用环境：-15 ~+40 ，相对湿度： 85%

工作原理

当手动/自动开关转换到手动状态时，手动调节前面板电位器向右旋转时，即改变了触发板控制电压的大小，从而也改变了输出电压由0V到90V的变化。自动状态时，因自动控制信号电压是5V，这样不论是自动信号还是手动调整电位器控制电压的大小，都经过调整去控制触发板控制电压的大小，去

改变电源输出电压的大小，同时通过电流表观察到工作电流的大小。

## 规格说明

xk-II (xk-2) 系列可控硅电源，触发板有2种：第一种为模块式。第二种为集成片式（新式）。规格有两种：第一种为核心部件20A，推荐支持功率60w-350W。第二种为核心部件50A，推荐支持功率450W-650W。尺寸均为：长260mm\*宽150mm\*高74mm。前面板尺寸均为：长160mm\*80mm。厢式50A尺寸：335mm\*210mm\*175mm。

（定制散热片加大加厚，散热效果更好，长时间使用不击穿）

## 调试操作说明

！！开机前请将电位器置于最小位置，以免瞬时电流过大损坏仪表。把XK- 可控硅电源的电源线接好，把负载（电振机）接好，电源开关拨向开位置，手动自动转换开关拨向手动，此时手动指示灯亮起，把手动调节电位器向右旋转，此时输出电流逐渐由小到大，电振机工作由弱到强。把手动自动转换开关拨向自动；手动调节电位器调整到适当位置（根据电振机工作状况而定），加上0~5V自动信号，此时输出电流逐渐增大，电振机工作由弱到强。

调试完毕后，把手动自动转换开关拨向自动，电源开关拨向开位置，即可进入自动控制工作状态。

注：根据电振机工作状态的大小，预置电位器的大小，以保证电振机处于最佳工作状态，使计量系统更加稳定、可靠。

（电源内部走线，完全采用国标铜线。合理支持功率，长时间工作不热线）

## 接线方式：

1脚、8脚接220V供电电源；

3脚、10脚接电振机；

5脚、12脚自动信号0-5V接入，5正、12负。

（选择最适合您的快递，安全快速发送给你！（注：部分地区不包邮！我们根据地区不同选择不同的快递，指定快递的请联系客服增减运费，请悉知）

（接线方式：1、端子压线式、2、CA插头式。无备注；无特别说明的；默认端子压线式发货。无提前说明的，退换货自行承担来回运费，货到查验不妨碍二次销售的给予退换货。）