

供应葛泰抗爆板 北京厂家优惠供应

产品名称	供应葛泰抗爆板 北京厂家优惠供应
公司名称	北京葛天建材有限公司
价格	125.00/m2
规格参数	品牌:葛泰 重量:23公斤/m2 防火性:A1级
公司地址	北京市西城区北礼士路98号阜成大厦B座620室
联系电话	86-010-68324820 13601317231

产品详情

葛泰抗爆墙是由金属结构组成的墙体。葛泰抗爆墙由具有抗爆能力的不燃材料构成。

葛泰抗爆墙适用范围：适用于石油化工、核电、军工、离岸石油平台、电源变压器室、仓库等。在建筑物内需要分隔的存放有易爆物品的工房。

葛泰抗爆墙材料与结构

葛泰抗爆墙由钢龙骨（等边冷弯槽钢）和纤维水泥复合钢板及岩棉组成。

葛泰纤维水泥复合钢板是由上下两块冲孔的0.5mm厚镀锌钢板强力压挤在8.5mm厚纤维水泥上构成的合成防火板材。夹在两层钢板中间的纤维水泥层具有吸收能量的作用。

葛泰纤维水泥复合钢板的技术性能指标。重量约23公斤/m² 抗冲击力约1400kpa葛泰纤维水泥复合钢板的规格是2400 × 1200 × 9.5mm。施工时可以根据实际需要进行切制。

葛泰纤维水泥复合钢板的表面平整，不用找平即可做涂料各种装饰，若不做装饰面层还可以使建筑更能体现工业城。

葛泰抗爆墙分为非保温型和保温型两种。保温型是在钢架的内外两侧均做纤维水泥复合钢板，并在骨架中间填充保温岩棉。保温型抗爆墙耐火极限可达4h。葛泰抗爆墙的钢龙骨采用冷弯等边槽钢，冷弯等边槽钢的尺寸小根据抗爆压力值的要求和墙体高度经结构计算确定。龙骨的间隔为1200x1200mm布局

