

手动高温闸板门、耐磨闸板阀

产品名称	手动高温闸板门、耐磨闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	型号:PZ73W、H/X/Y 材质:不锈钢 介质:灰渣、煤灰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W、H/X/Y手动高温闸板门、耐磨闸板阀具有结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小等优点，密封可靠、操作轻便灵活，用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中介质。

手动高温闸板门、耐磨闸板阀主要采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50 ~ DN1000。产品广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。特别适用于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

手动高温闸板门、耐磨闸板阀主要性能规范

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

1100 1100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

手动高温闸板门、耐磨闸板阀主要零部件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动高温闸板门、耐磨闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530

500

127

670

620

585

1200

389