

# 断桥铝门窗配件定制 兴诺门窗厂

产品名称	断桥铝门窗配件定制 兴诺门窗厂
公司名称	任丘市兴诺门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市任丘市辛中驿镇
联系电话	15350789678

## 产品详情

断桥铝门把手安装注意什么？因为断桥铝门窗设备常用电压为380V,因此在接线时一定要注意前方和零线的衔接，一般门窗设备厂家都会分出颜色，前方为黑色或蓝色，零线为红色。假如前方接反了，就在前方的两头随意调换两根即可。因为断桥铝门窗配件定制的压料都是气缸压紧，所以要确保充足的供气量，这是设备运用的一个条件，假如气压达不到，断桥铝型材双头切开锯的锯片进出就会受到影响，然后加作业用也会受到影响。一般来讲，一套断桥铝门窗设备要确保气压可以到达8个压，供气流量到达0.3。

(1) 安装程序：窗框就位 框固定 填塞缝隙 安五金配件 安玻璃 打胶、清理。

(2) 施工要点：a、各楼层窗框安装时均应横向、竖向拉通线，各层水平一致，上下顺直。b、窗框与墙体固定时，先固定上框，后固定边框，采用塑料膨胀螺栓固定。c、框与洞口之间的伸缩缝内腔均采用闭孔泡沫塑料，发泡剂等弹性材料填塞，表面用密封胶密封。

(3)、断热铝合金门窗安装工艺：

A、断桥铝门窗配件定制安装必须牢固，预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求，用于固定每根增强型钢的紧固件不得小于3个，其间距应不大于300mm，距型钢端头应不大于100mm；增强型钢、紧固件及五金件除不锈钢外，其表面均应经耐腐蚀镀膜处理。

B、门窗及玻璃的安装应在墙体湿作业法完工且硬化后进行，门窗应采用预留洞口法预留洞口法安装；当门窗安装时，其环境温度不宜低于5℃；

C、断桥铝门窗配件定制窗与墙体固定时，应先固定上框，后固定边框：混凝土洞口应采用塑料膨胀螺栓固定；砖墙洞口应采用塑料膨胀螺栓固定，并不得固定在砖缝处；设有预埋铁件的洞应采用焊接的方法固定，或先在预埋件上按紧固件规格打基孔，然后用紧固件固定；

为什么选择断桥铝？

- 1、断桥铝防风沙、抗风压。内框直料采用空心设计、抗风压变形能力强，抗震动效果好。
- 2、断桥铝门窗配件定制强度高、不变型、免维护。
- 3、断桥铝多种色彩，极具装饰性。
- 4、断桥铝开启形式有平开式，内倾式，上悬式，推拉式，平开和内倾兼复合式等，可根据需要选择合适的形式。
- 5、断桥铝门窗配件定制在生产过程中不会产生有害物资，所有的材料均可回收循环再利用，属绿色建材环保产品。