

# 管廊用制品型遇水膨胀止水条性能特点

产品名称	管廊用制品型遇水膨胀止水条性能特点
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	规格:20 × 30mm 型号:PZ-400型 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

管廊用制品型遇水膨胀止水条性能特点：

- 1、管廊用制品型遇水膨胀止水条具有优良的弹性、延伸性和膨胀止水性能，在水中膨胀1-5倍，膨胀后仍保持橡胶的弹性和延伸性，膨胀不受水质的影响。
- 2、管廊用制品型遇水膨胀止水条的止水性能基本不受温度影响。
- 3、管廊用制品型遇水膨胀止水条耐水性好、耐化学介质。
- 4管廊用制品型遇水膨胀止水条可根据客户需求加工定做任意形状，能和一般橡胶复合制成复合型的防水材料。
- 5、管廊用制品型遇水膨胀止水条可以依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，当二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下）。
- 6、管廊用制品型遇水膨胀止水条在遇到水后会逐渐膨胀，膨胀可以人为控制,一方面堵塞可能存在的毛细孔隙来达到止水的目的、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体。
- 7、比普通止水条相当具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用遇水膨胀橡胶止水条重新堵漏。

管廊用制品型遇水膨胀止水条规格：矩形：10mm × 25mm、10mm × 30mm、10mm × 40mm、20mm × 30mm、15mm × 20mm、圆形：20mm、30mm、梯形：R15mm × R10mm等规格，长度可按客户要求生产。