

真空吸盘 密尔斯气动科技 大理石真空吸盘

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 真空吸盘 密尔斯气动科技 大理石真空吸盘 |
| 公司名称 | 苏州密尔斯气动科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市高新区珠江路900号 |
| 联系电话 | 17315289588 |

产品详情

苏州密尔斯气动科技有限公司是一家从事真空吸盘、吸盘金具、真空发生器、真空过滤器、真空压力开关、快速接头，

苏州密尔斯气动科技有限公司是一家从事真空吸盘、吸盘金具、真空发生器、真空过滤器、真空压力开关、快速接头，真空元件专业供应商。公司有一批训练有素、产品知识专业的设计选型销售工程师为客户提供优质服务 and 解决方案。公司一直以质量求生存，以服务求发展，集技术支持、代理营销、维修维护等服务为一体，秉承精益求精、尽善尽美的工作原则，不断进取，积极创新，为经营理念，竭诚为客户服务。

公司依靠庞大的销售体系，石材真空吸盘，灵活的营销策略，技术水平，严谨的规范化管理和服务，赢得了广大客户的信赖。与用户真情合作、为双赢构筑桥梁。我们愿同您一起并肩携手，共同发展！

真空吸盘又称真空吊具一般来说，利用真空吸盘抓取制品是最廉价的一种方法。吸盘可以有十分广泛的用途:可以用它搬运片状材料，玻璃、木板、钢板等；打开塑料袋；吸取电子零件；贴标签。每种用途都有独特的要求。

本公司可提供市场上广泛的真空吸盘系列，因此我们能够为每种用途提供方案。只要说明您的需要我们将十分乐意与您合作提供方案。

500公斤的钢板用真空吸盘可以抓起来没问题，真空吸盘是通过真空压力来吸附产品的，非靠磁性，所以和产品材质无关。

试举例：一个200mm直径的吸盘吸力在安全系数下约为180公斤，理论上3个吸盘就可以吸起来500公斤的

重量，比如500公斤钢板的尺寸为3mx1.5m，建议配备8个吸盘来确保搬运起来的平稳性，以及若由于吸盘数量选用太少而对钢板造成可能性的弯曲损伤。密尔斯专业提供钢板真空吸盘，玻璃真空吸盘，大理石真空吸盘，木板真空吸盘。白色硅胶吸盘耐高温，黑色定睛橡胶吸盘耐磨耐油耐酸碱。

密尔斯气动公司通过对日本生产的真空吸盘某些局部结构加以改进，开发出一种新的平直型真空吸盘，它具有结构更简单、安装更方便、外形美观、吸持力强等特点。经过吸持重物的试验，其性能指标达到设计要求，现已批量用于各种造纸厂，玻璃厂吸持纸张玻璃工序中，工作平稳，使用寿命持久！1.品质高。吸盘及吸盘柱材质均采用进口原料，尤其是吸盘柱，采用进口铜棒及SUS304不锈钢棒材经全自动数控车床精加工而成，保证了各零部件的**度，吸盘柱表层经过高品质表面处理，提高了吸盘柱的光泽度及化学稳定性。外观漂亮，品质精良。2.价格低。因吸盘是本国生产，与进口吸盘相比，大幅度降低了关税及运输成本，价格比进口吸盘更有优势。

3.货期短。标准吸盘单体常备库存，随时现货，批量订单10天左右，急件5天即可完成。4.寿命长。由日本进口的吸盘原材料，全部经无尘室内精密设备高压高温制造而成，我司并对其进行再加工的模具定期保养及更换，保证了吸盘本体的柔韧性及光洁性，与国产吸盘相比，真空吸盘，大大提高了使用寿命。5.服务好。专业的工程销售人员，玻璃真空吸盘，在充分考虑成本的前提下为您提供一整套完善的选型安装方案，并提供定期回访跟踪服务，让您在使用我们的吸盘过程中没有任何后顾之忧。

日本技术台湾生产日本妙德，SMC规格真空吸盘、真空发生器等真空元件，现面向全国诚招合作伙伴！经过实践中使用真空吸盘，对真空吸盘的使用提出以意事项：用真空吸盘吸持及搬送重物时，大理石真空吸盘，严禁超过理论吸持力的40%，以防止过载，造成重物脱落。

若发现吸盘老化等原因而失效时，应及时更换新的真空吸盘。

在使用过程中，必须保持真空压力稳定。真空吸盘的选型：

真空吸盘的选型—对吸附物的探讨，主要探讨下列事项：1.真空吸盘吸附物的特性

表面状态，有无通气性，厌静电，厌铜离子，形状是否变化（纸张、塑料）。2.真空吸盘吸附物的形状
吸附面的，平坦度（曲面的状态），形状（正方体、球体、圆筒状）。3.真空吸盘吸附物的重量

4.真空吸盘吸附物的起吊方向 真空吸盘-密尔斯气动科技-大理石真空吸盘由苏州密尔斯气动科技有限公司提供。真空吸盘-密尔斯气动科技-大理石真空吸盘是苏州密尔斯气动科技有限公司（www.miersi.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先文。