

芜湖加气块 马鞍山恒达 加气块砌筑

产品名称	芜湖加气块 马鞍山恒达 加气块砌筑
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

什么是泡沫混凝土？

泡沫混凝土又称为轻质混凝土或发泡水泥等，是一种利废、环保、节能、低廉且具有轻质高强、不吸水、不燃性的新型建筑节能材料，可用作屋面保温隔热、地暖及地面垫层和内隔墙及外墙保温等。

泡沫混凝土通常是用机械或压缩空气的方法将泡沫剂的水溶液制备成泡沫，再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中，经混合搅拌、浇筑成型、养护而成的一种内部含有大量封闭气孔的混凝土。

蒸压加气块不得使用在下列部位

- 1.建筑物±0.000以下（地下室的室内填充墙除外）部位建筑物标高±0.000以下，长期浸水、经常受干湿交替或经常受冻融循环的部位；受酸碱化学物质侵蚀的部位以及制品表面温度高于80 的部位；
- 2.长期浸水或经常干湿交替的部位；
- 3.受化学侵蚀的环境，加气块砌筑，如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境；
- 4.砌体表面经常处于80 以上的高温环境；
- 5.屋面女儿墙。

蒸压加气块的单位体积重量是粘土砖的三分之一，保温性能是粘土砖的3-4倍，加气块生产线，隔音性能是粘土砖的2倍，抗渗性能是粘土砖的一倍以上，耐火性能是钢筋混凝土的6-8倍。砌块的砌体强度约为砌块自身强度的80%（红砖为30%）。

蒸压加气块适用于各类建筑地面以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙，蒸压加气块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部，芜湖加气块，宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫；对于其它墙体，在砌块墙底、墙顶、门窗洞口处，应局部采用烧结普通砖或多孔砖砌筑，其高度不宜小于200mm。宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫砌筑砂浆应采用粘结性能良好的专用砂浆；加气混凝土的抹面也应采用专用的抹面材料抹面抗裂砂浆。

芜湖加气块-马鞍山恒达-加气块砌筑由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。“加气块，页岩砖”就选马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司（www.njjiaikuai.com），公司位于：马鞍山慈湖高新区电业路，多年来，马鞍山恒达坚持为客户提供好的服务，联系人：严总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。马鞍山恒达期待成为您的长期合作伙伴！