

数字模拟液气兼高压力传感器

产品名称	数字模拟液气兼高压力传感器
公司名称	佛山市弘花珩科技有限公司
价格	330.00/个
规格参数	佛山市弘花珩:1 TRH-P:1 佛山市:3
公司地址	佛山市高明区荷城街道康宁路159号201之一商铺 (住所申报)
联系电话	13924563550

产品详情

TRH-P-203/203S/203H液气兼高压力传感器,液气兼液压压力变送器

特性:

- 1:采用全不锈钢封焊结构，具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。
- 2:采用自主研发放大电路大大提高传感器信号输出稳定性
- 3:采用反应速度40000次每秒的速度,使得传感器能在任何时间都能反应出液压力的变化,更准确无误的测量效果
- 4:弹性体采用特殊进口材质、线切割机加工工艺，一体化结构设计.
- 5:203S采用高精度显示表头一体化结构。
- 6:203H外壳增加降温器,使用耐高温感压芯体使得传感器在使用过程中就处介质温度瞬间温度达到200度也不影响传感器高精测量

适用于大型液压设备等的压力测量与控制。

量程: 0 ~ 150 ~ 450 ~ 600(MPa)

综合精度: 0.2%FS、 0.5%FS

输出信号: 4 ~ 20mA(二线制)、 0 ~ 5V、 1 ~ 5V、 0 ~ 10V(三线制)

供电电压: 24DCV(9 ~ 36DCV)

介质温度: -20 ~ 85 /注:PTJ402H: -20 ~ 200

环境温度: 常温(-20 ~ 85)

负载电阻: 电流输出型 : 大于800 ; 电压输出型 : 大于50K

绝缘电阻: 大于2000M (100VDC

密封等级: IP65

长期稳定性能: 0.1%FS/年

振动影响: 在机械振动频率20Hz ~ 1000Hz内 , 输出变化小于0.1%FS

电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母

机械连接(螺纹接口): M20 × 1.5、 M22 × 1.5等 , 其它螺纹可依据客户要求设