

泰山泵业 泥浆泵型号 泥浆泵

产品名称	泰山泵业 泥浆泵型号 泥浆泵
公司名称	山东泰安泰山泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市南关大街15号
联系电话	13562815658

产品详情

操作规程

- 1、 起动前检查：各连接部位要紧固；电动旋转方向应正确；离合器灵活可靠；管路连接牢固，密封可靠，泥浆泵型号，底阀灵活有效。
- 2、 液下泥浆泵起动前，吸水管、底阀、泵体内必须注满引水，压力表缓冲器上端注满油。3、 用手转动，使活塞往复两次，无阻碍且线路绝缘良好时方可空载起动，起动后，待运转正常再逐步增加载荷。
- 4、 运转中应注意各密封装置的密封情况，必要时加以调整。拉杆及副杆要经常涂油润滑。
- 5、 运转中经常测试泥浆含沙量不得超过10%。
- 6、 有几档速度的泥浆泵为使飞溅润滑可靠，应在每班运转中将几档速度分别运转，时间均不少于30秒。
- 7、 严禁在运转中变速，泥浆泵，需变速时应停泵换档。

泥浆泵的使用

泥浆泵作为钻井作业的重要装备，泥浆泵价格，在工作时向井底输送循环高压钻井液，泥浆泵，冲洗井底、破碎岩石、冷却润滑钻头，并将岩屑携带返回地面。

泥浆泵的安装

泥浆泵应安装在水平或略向液力端倾斜的底座上（倾斜度 3° ），以利于润滑油的流动。泵的安装位置应尽量降低，泥浆池的位置应尽量提高，以提高泥浆泵的吸入效率。泵的吸入管入口端应高于泥浆池底约300mm，而且吸入管内径必须一致，吸入管的入口端不能正对泥浆池的入口（对泥浆罐也是如此）。按使用说明书的要求正确安装安全阀及排出管汇。牢固的支撑所有吸入和排出管线，不使它们受到不必要的应力，同时也是为了减少振动，决不可由于没有足够的支撑而让管线悬挂在泵上。

立式渣浆泵与潜水渣浆泵区别

- 1、 工作时所处位置不同，立式渣浆泵是部分浸入坑池中，不能完全浸入液面中，潜水渣浆泵是可以完全

(包括电机部分)浸入液面以下的;

2、立式渣浆泵的电机使用普通立式电机即可,无需防水,而潜水渣浆泵的电机轴与泵轴属于同轴,电机必须做防水密封处理,电机与泵可以同时浸入液下;

3、立式渣浆泵是早期产品,潜水渣浆泵是根据市场需求新研制的新兴产品;

4、在实际应用中,潜水渣浆泵以其独特的优势,发展形势迅猛,立式渣浆泵在使用时需要固定安装,而潜水渣浆泵不需要,直接浸入便可使用,方便灵活。

泰山泵业(图)-泥浆泵型号-泥浆泵由山东泰安泰山泵业制造有限公司提供。山东泰安泰山泵业制造有限公司(www.tspumps.cn)是一家从事“混流泵,轴流泵,渣浆泵,泥浆泵”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“泰山泵业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使泰山泵业在混流泵、轴流泵中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!