

广西油管清洗设备多少钱 玉人设备厂

产品名称	广西油管清洗设备多少钱 玉人设备厂
公司名称	玉人超导石油设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市燕山北道
联系电话	13703338370

产品详情

旋转接头出口与弹簧收卷筒转轴分别固定在支架的左右两片侧板上，弹簧收卷筒安置在弹簧收卷筒转轴上并可以旋转，收卷弹簧两端分别连接弹簧收卷筒与弹簧收卷筒转轴，排液软管缠绕在弹簧收卷筒上，油管清洗设备多少钱排液软管一端与旋转接头进口连接，排液软管另一端在导向滑轮组上滑动，导向滑轮组包含一组同心的滑轮，滑轮上加工有为排液软管导向的型槽，滑轮呈同心圆布置在固定在支架的左右两片侧板上，输送主动轮和输送从动轮分别加工有夹紧排液软管的圆弧槽，输送主动轮和输送从动轮平行安装在支架上并可以相对支架转动，主动轮一端连接软管输送动力马达，固定套筒体竖直安装在支架上并相对支架可以竖直上下滑动；

油管清洗设备多少钱加热套管组合形成上下多层、每层多根的管束,全部受热输水管由弯管连接成一条加热输水通道，位于最下层靠边沿的一根加热输水管末端是加热输水通道的进水口，进水口连接加热室进水管，加热室进水管上设有加热室水泵和加热室进水阀，其外端连接水箱;位于最上层的靠边沿的一根加热输水管末端是加热输水通道的出汽口，出汽口连接蒸汽管。

放过程中管壁的结蜡块接触到防掉筒底部的半圆形挡片。油管清洗设备多少钱与管壁脱离后的结蜡块向下掉落至防掉筒内，由于挡块的阻挡，半圆形挡片无法向下翻折，因此结蜡块只能堆积在半圆形挡片上，无法向井底掉落，直至将整个装置从油管四通的清蜡阀中提出，再进行清理即可。油井清理设备解决了现有技术中机械清蜡过程中结蜡块容易落入井底的问题，实现了防止结蜡块落入井底的目的。油管清洗设备多少钱在油气开采过程中，经常会遇到含蜡量很高的储层。这种储层在开采过程中，无论在油层内还是在油管、集输管线内都可能会有蜡质析出，析出的蜡质都会增加油流阻力，甚至阻塞油层影响生产。因此在开采过程中，油井清蜡、防蜡和降粘都是开采含蜡时所要采取的措施。清蜡方式目前已经有机械清蜡、热载体循环清蜡、电热清蜡、化学清蜡、微生物清蜡等多种。