

加拿大WICK250森林消防泵 便携高压接力消防水泵 背负式高压灭火水泵

产品名称	加拿大WICK250森林消防泵 便携高压接力消防水泵 背负式高压灭火水泵
公司名称	镇江润林森林防火装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威克 型号:WICK-250 产地:加拿大
公司地址	镇江市丹徒区高资街道玉书路114号
联系电话	19952472119 15896355609

产品详情

WICK250背负式森林消防泵

三级离心泵

防腐铝合金泵体与泵叶

两冲程风冷发动机

发动机电子点火

发动机配有电子超速切断自动复位装置

发动机汽缸为内壁镀铬铝合金

泵体与发动机组装後,重量轻于15公斤

水泵流量不少于340升/分

水泵在压力不少于16帕

0.25寸喷嘴时压力12帕

发动机动力8匹马力

水泵入口2英寸外螺纹，出口1.5英寸快速卡式接扣

化油器空气滤器有防水装置

可背负和手提

发动机使用寿命不低于3000工作小时

连续工作时间不低于40小时

水泵专为森林消防设计可容许细小砂石通过

水带工作压力21巴，测试压力：30巴 爆破压力：42

巴，延伸率 5%，膨

胀率 5%，重量每个含接头 < 4.5公斤

水带接头是半旋式管牙连接，连接旋角小于90度，与水

带连接处可在1吨

以上拉力不脱落。接头连接口密封压力41巴

引水泵：真空大于58Kpa,在30秒内可引水高度3公尺，

外壳铜合金

水路配件：所有水路配件工作压力21巴，测试压力42

巴，均须防腐处理

油箱须有UL和CSA安全认证

油管是水银式快速连接

吸水管须有止回底阀

便携高压接力消防水泵

1.发动机：发动机采用单缸两冲程混合燃油风冷发动

机；发动机气缸为内壁镀镉合金；

2.安装有快速启动装置的减压阀；

3.发动机配有电子超速切断自动复位装置；

4.发动机动力 8HP/7000转；

5.启动方式：手拉绳启动和一键式电启动两种启动方

式；电启动马达必须安装于主机上（不得分体），电启

动马达与主机连接处为整体模具，防止进水，不得后期

改装；

6.化油器空气过滤器有防水装置；

7.多级离心式水泵；

8.水泵扬程 170米（出水口压力） 1.70MPa；射程

37米，吸水深度 7米；引水时间 3s；油箱容积

25L；

9.工况1：额定压力0.8Mpa时额定流量2.16L/s，射程

33m；工况2：额定压力1.2Mpa时额定流量1.71L/s，射程

26.5m。

10.重量 14kg，可背负和手提；

11.联机可达更远距离输水灭火.背架采用304#不锈钢焊

接，无锈斑，经过防锈处理；

12. 质量要求：产品必须通过国家林业机械质量检验

检测中心的检验并出具检验报告.

13.配有水泵专用的附件和机油。附件包含：油箱，吸油

管，引水泵，进水管，卡式凸型快速接头，凹型快速接

头，螺纹接头，底阀，止水钳，单向阀，三通，转换接

头，内螺纹接头，直流喷水枪，雾流喷水枪，启动电

池；

14.配军绿色多功能行军附件背包；

15.20-40-30高压水带300米；工作压力:大于2.5MPa,压

力:大于7.5MPa；水带两头液压快速接头，每根长度

30米，内径尺寸38mm,外径尺寸40mm.与当前的森林消防

高压水带通用。；

16.水泵有反充电功能，设计有照明功能，有强光、SOS

光等光源，并可方便给USB接口充电；紧急情况下也可以

作为汽车启动电源；启动电池 0.8kg。

希尔Fyr pak背负式进口森林消防泵

1、泵体部分

类型和形式：离心泵，与发动机通过螺栓连接：

入口尺寸：2“

出口尺寸：1-1/2”

水泵壳体：采用高强度耐腐蚀铝合金，水流道机械加工处理保证水泵出口性能

叶轮：黄铜叶轮

泵轴：水平布置，带铜套防腐蚀

轴封：采用动静环式机械密封，动环具有自润滑，自动调节能力，静环采用陶瓷，具有防腐蚀、耐磨

引水方式：手动引水泵

机体：自带背架和引水泵

2、发动机

生产厂：美国Motor Power Inc

型号类型：强制风力单缸二冲程、混合燃油

排量：134cc

功率：8KW/7000r/min

燃油混合比：24:1

油耗：3.8L/h

扬程：160m

3、外形尺寸

长X宽X高（mm）：730X410X330

重量：14.5KG