

中埋式橡胶止水带指标

产品名称	中埋式橡胶止水带指标
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

中埋式橡胶止水带，这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

中埋式橡胶止水带施工方法：

1、将中埋式橡胶止水带后浇带两侧及底板混凝土剔凿至坚硬、密实处，用气泵及水将污泥、杂物清洗干净。2、使用钢丝刷、手持砂轮机对后浇带原有钢筋进行除锈，中埋式橡胶止水带施工中注意不得造成钢筋变形或截面变小。3、将要粘贴中埋式橡胶止水带的结构层基层清理干净，保持干燥。同时对凹凸不平部位修补或打磨，每侧宽度范围不少于300mm。4、将中埋式橡胶止水带与混凝土粘贴部位搓毛，在橡胶止水带搓毛部位涂刷橡胶止水带专用胶，同时在需粘贴橡胶止水带混凝土处涂刷橡胶止水带专用胶。涂刷完胶的止水带和混凝土静置15min后，（注意防尘）开始粘贴，同时用橡胶锤轻轻锤击粘贴后的止水带，使气泡排出，紧密粘贴。5、中埋式橡胶止水带粘贴完成后，沿止水带间距300mm，钉入钢钉。使用22号镀锌铁丝间隔800mm将止水带与结构钢筋绑扎，钢筋与止水带间纵向间隔800mm设塑料保护层卡，以防止混凝土浇筑过程中止水带发生脱落或位移，影响止水效果。

中埋式橡胶止水带施工后处理效果：

中埋式橡胶止水带后浇带施工完成后，外观检查表面应平整、密实，高度一致，线角顺直，棱角分明。

元乙丙复合盖板及SR防渗盖片都是面板坝嵌缝用填料，一般分为两层，为复合材质，总厚度为5-10mm，三元乙丙三复合盖板是由柔性止水材料和增强型聚酯布复合而成的，与混凝土基面粘结的是GB（SR）柔性填料，当混凝土基面变形时，柔性填料发生塑性变形，从而避免三元乙丙三复合盖板受到应力破坏；

SR防渗盖片系以三元乙丙橡胶掺入适量的丁基橡胶、硫化剂、促进剂、软化剂和补强剂等，经密炼、拉片过滤、挤出成型等工序加工而成。因为三元乙丙橡胶分子结构中的主链上没有双键，因而，当其受到臭氧、紫外线、湿热的效果时，主键上不易发生开裂，所以它有优异的耐气候性，耐老化性，并且抗拉强度高、延伸率大，对基层伸缩或开裂的适应性强，价值，重量轻，运用温度规模宽（在 - 40 ~ +80 规模内能够长期运用），是一种高效防水资料。它还可冷施工，操作简便，减少环境污染，改善工人的劳动条