

上海不锈钢槽式桥架 江苏逞亮电气

产品名称	上海不锈钢槽式桥架 江苏逞亮电气
公司名称	江苏逞亮建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市场中市三茅街道城北科技产业园华兴路78号
联系电话	13913411298

产品详情

槽式桥架弯头制作公式

- 1、制作45+45度的平90度弯：取桥架高度乘以0.4所得值W、
在需要处画出中线后往两边分别量出W成三角型、然后剪线进行切割，不锈钢槽式桥架供应商，弯曲。
- 2、制作45+45度的立90度弯：取桥架宽度乘以0.4所得值W、
在需要处画出中线后往两边分别量出W成三角型、然后剪线进行切割，弯曲即成。
- 3、两个45度鸭脖弯：制作时取角相反、测量两个支梁的高度，上海不锈钢槽式桥架，用高乘以1.41的值就是斜边；斜边就是在直桥架上两角点的距离。（要注意尺子的一边在45度角的顶端、尺子的另一端在45度三角形底边靠所量的角点）。

配置

- 1、户内支、吊短跨距一般采用1.5-3m。户外立柱中跨距一般采用6m。
- 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度300mm时，除符合下述条件外，在非直线段中部还应增设一个支、吊架。
- 3、桥架多层设置时层间中心距为200，不锈钢槽式桥架批发，250，300，350mm。

- 4、桥架直线段每隔50m应预留伸缩缝20-30mm（金属桥架）。
- 5、要求桥架防火的区段，必须采用钢制或不燃、阻燃材料。

槽式桥架:

槽式玻璃钢桥架是一种全封闭型电缆桥架，它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等，它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。槽式玻璃钢桥架的护罩随槽体配套供货。

槽式桥架一般是属于封闭类型的桥架，没有开孔，所以在散热方面较差，而梯式桥架的槽底是有很多腰形孔，散热性能相对来说会更好。

上海不锈钢槽式桥架-江苏逞亮电气(推荐商家)由江苏逞亮电气有限公司提供。上海不锈钢槽式桥架-江苏逞亮电气(推荐商家)是江苏逞亮电气有限公司（www.jscldq.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。