

湖北油井清蜡设备厂家 玉人设备厂

产品名称	湖北油井清蜡设备厂家 玉人设备厂
公司名称	玉人超导石油设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市燕山北道
联系电话	13703338370

产品详情

油井清洗剂的主要原理是依靠渗透剂和污泥剥离剂的作用使除垢剂快速渗透到垢层内部，并进而与垢类络合溶解反应，而使各类垢质迅速去除，溶解下来的水垢完全溶于清洗剂中，未完全溶解的垢类杂质也会因为渗透剂的作用而失去与结合面的结合强度而被剥离下来，随着清洗剂的流动被带出设备内部。

- 1、油井清蜡设备厂家、输油管道、导热油炉、锅炉及其它循环系统油垢、锈垢及碳酸盐垢等矿物质沉积物的清洗。
- 2、热交换器、供热水系统及冷却塔等系统水垢、锈垢、藻类、污泥的清洗。
- 3、工业冷却设备内类似污垢的清洗。

具有污油污水回收功能的油井清理设备，其特征在于所述沉淀室、循环室和主箱室的底部均设有电热管封闭室，所述电热管封闭室的室内装有用于给污油/污水解冻的导热油和电热管。加热清洗系统

在油井清蜡设备厂家作业过程中，必须对油杆、油管进行现场清洗，清除其表面的结蜡和油垢。现有的清洗方式是通过管道和喷头将具有一定压力的热水喷射到待清洗油杆或油管的表面，将结蜡和油垢等污染物冲洗下来

放过程中管壁的结蜡块接触到防掉筒底部的半圆形挡片，直接将半圆形挡片向上顶开进入防掉筒中，进而进入刮蜡筒中。待将防掉筒下放至结蜡部位以下后，再缓慢上提钢丝绳，经过刮蜡筒上端边缘对井壁的结蜡块进行刮削，使得结蜡块与管壁脱离。

具有污油污水回收功能的油井清蜡设备厂家，其特征在于所述沉淀室、循环室和主箱室的底部均设有电热管封闭室，所述电热管封闭室的室内装有用于给污油/污水解冻的导热油和电热管。加热清洗

系统，其特征在于：二次加强清洗装置由180度高压弯管、快速卡箍、变径管和支架等组成。

在油井作业过程中，必须对油杆、油管进行现场清洗，清除其表面的结蜡和油垢。现有的清洗方式是通过管道和喷头将具有一定压力的热水喷射到待清洗油杆或油管的表面，将结蜡和油垢等污染物冲洗下来，这种技术的缺陷是：冲洗产生的污油污水流在地上，造成井场环境污染。