

0.6/1kV变频电缆型号、名称和适用范围

产品名称	0.6/1kV变频电缆型号、名称和适用范围
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:无铠装层电缆 BPYJV:多对屏蔽控制电缆 大城:变频电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

变频电缆 产品介绍：

0.6/1kV变频电缆 用途：本产品适用于变频电机与变频电源的连接用电缆。

电缆的型号、名称和适用范围

型号 名称 适用范围 BPYJVP 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套变频电缆

敷设在室内、隧道及电缆沟内，电缆不能承受机械外力并要求屏蔽的场合 ZR - BPYJVP

铜芯辐照交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽阻燃聚氯乙烯护套变频电缆 BPYJVP2

铜芯辐照交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套变频电缆 ZR - BPYJVP2

铜芯辐照交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽阻燃聚氯乙烯护套变频电缆

3 电缆的规格 型号 芯数 标称截面 mm² BPYJVP , ZR -

P 2 , 3 , 3+1 , 4 , 4+1 , 3+2 , 3+3 1.5 - 630 BPYJVP2 , ZR - BPYJVP2 2 , 3 , 3+1 , 4 , 4+1 , 3+2 , 3+3 1.5 - 630

YP2V - 1 JYP2V - 2 JYP2V - 3多对屏蔽控制电缆

电子计算机(包括DCS系统)用多对屏蔽控制电缆执行标准：企业标准(等效采用英国BS5308—86)用途：适用于发电、冶金、石化等上矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。使用特性：工作温度：一般型不超过70

型号后带105的高不超过105 额定电压 U_0/U ：450 / 750V址低环境温度：固定敷设 - 40 ；
非固定敷设 - 15 小弯曲半径：
无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍