

南昌人防通风申耀通风 净化工程企业 岳阳湘净化

产品名称	南昌人防通风申耀通风 净化工程企业 岳阳湘净化
公司名称	江西申耀通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌高新大道699号 聚仁国际6#楼13A28
联系电话	15079122733

产品详情

螺旋风管的安装要求

家居装修中，应该适当提高螺旋风管系统噪声方面的要求。住宅卧室、起居室（厅）内的允许噪声昼间应小于或等于50分贝，而夜间应小于或等于40分贝。所以，在家用空调安装风管系统的时候要考虑这个因素，如果超过国家标准，则需要另外加装有消声装置或自身具有较好的吸声功能的风管。其次，岳阳湘净化，螺旋风管的强度要根据安装的场所做出相应的调整。许多大型的场合由于空间比较大，所以在安装中央空调系统的时候，需要适度的降低强度。但是家用空调则由于风管系统的通风量比较小，通风管道要求的口径也比较小，所以在进行风管系统选材的时候，可以适当的降低风管材料的强度要求。再次，螺旋风管空调系统的施工应考虑到层高的参数。螺旋风管由于中央空调大多数应用于写字楼，商城这些大型场合，所以对层高的要求不是太过于明显。但是对于家用空调就不尽相同了，许多住宅区楼层的层高低于3 m，一般在2.8 m左右，所以在家居装修中，螺旋风管空调系统的设置应该注意层高的空间。

螺旋风管加工要求：

一、螺旋风管加工连接要求:

- 1) 单壁螺旋风管直径 600mm采用芯管插接加自攻螺丝连接方式，直径 > 600mm采用角钢法兰连接。
 - 2) 双壁螺旋风管直径 < 650mm采用机械法兰连接，直径 650mm采用角钢法兰连接。
- 二、双壁螺旋风管加工一般规定: 1) 外层螺旋风管镀锌板为热镀锌，其外层镀锌板厚度同单壁螺旋风管要求。
- 2) 内层板为0.55mm厚的穿孔镀锌板，穿孔率应在30%以上。
 - 3) 中间保温层采用厚度为25mm、密度为32kg / m³的玻璃棉做保温吸声，外贴碳化无纺布。
- 三、单壁螺旋风管加工: 钢带架上装好成卷的薄钢带，薄钢带通过切断与焊接机构进入压制成型工作部分，成型工作头（专用模具）使通风管道按规定的管径锁缝成形。成型螺旋管沿成品架不断加工，向前延长，移动锯根据所需尺寸截取卷好的圆形螺旋通风管。然后从成品架上卸下放至成品区，按系统编好号。

通风管道材料如何选择才能发挥作用？

通风管道厂家对于风管制作过程中对材料的要求是相当有考究的，风管表面层为铝箔材质时，为确保表面层不易损坏，故对铝箔材质及厚度作出规定，净化车间价格，并对铝箔与增强材料复合的风管表层的铝箔厚度作了规定。

其次，薄钢板法兰通风管道内、外表层和内部绝热材料粘接牢固，是保证复合材料的基本条件之一。超出一定面积的板材缺陷，不仅影响风管使用寿命，而且有时会降低其保温效果。所以缺陷不得大于6‰，以达到材料在系统中的正常使用。

目前，非金属风管材料发展较快，品种较多，因其具有的特性和优点，应用也越来越广泛。为了保证使用中的安全，净化工程企业，对这些材料制作的风管提出了应按工程的需要具有不燃或难燃B1级的燃烧性能要求，而其表面层必须为不燃材料。根据我国多年的工程应用实践与产品状况，规定了热敏胶带与压敏胶带的剥离强度试验最低值与铝箔厚度值;要求胶带宽度不应小于50mm，防止使用的胶带不能满足管壁密封的强度和风管使用年限。热敏胶带的优点是依靠热熔粘接，只要不在加热，在常温下胶面是固化的，净化工厂，具有牢靠的粘接强度。

只有在有质量保证的风管加工中，通风管道才可以发挥其作用，使得客户在使用时能够达到想要的效果，真正满意通风管道的服务。

南昌人防通风申耀通风(图)-净化工程企业-岳阳湘净化由江西申耀通风设备有限公司提供。南昌人防通风申耀通风(图)-净化工程企业-岳阳湘净化是江西申耀通风设备有限公司（www.jxsytf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。