

# 南昌消防通风申耀通风螺旋风管道厂家星子县螺旋风管

产品名称	南昌消防通风申耀通风螺旋风管道厂家星子县螺旋风管
公司名称	江西申耀通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌高新大道699号聚仁国际6#楼13A28
联系电话	15079122733

## 产品详情

### 如何做好通风管道的保护措施

- 1.要保持镀锌钢板表面光滑洁净，放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上，叠放整齐。
- 2.不锈钢板、铝板要立靠在木架上，螺旋风管弯头价格，不要平迭，以免拖动时刮伤表面，下料时应使用不产生划痕的划线工具。操作时应使用木锤或有橡胶皮套的锤子，不得使用铁锤，以免落锤点产生锈斑。
- 3.法兰用料应分类码放，露天应采取防雨、雪措施，减少生锈现象。
- 4.通风管道成品应码放在平整无积水、宽敞的场地，码放时应按系统编号，整齐、合理、便于装运。
- 5.通风管道搬运装卸应轻拿轻放，防止损坏成品。

### 通风管道局部排风系统的组成部分

#### (1)局部排风罩

局部排风罩是用来捕集有害物的。它的性能对局部排风系统的技术经济指标有直接影响。性能良好的局部排风罩，如密闭罩，只要较小的风量就可以获得良好的工作效果。由于生产设备和操作的不同，排风罩的形式是多种多样的。

#### (2)风管

通风系统中输送气体的管道称为风管，它把系统中的各种设备或部件连成了一个整体。为了提高系统的经济性，应合理选定风管中的气体流速，管路应力求短、直。风管通常用表面光滑的材料制作，如：薄

钢板、聚氯乙烯板，星子县螺旋风管，有时也用混凝土、砖等材料。

### (3)除尘、净化设备

为了防止大气污染，当排出空气中有害物量超过排放标准时，必须用净化设备处理，达到排放标准后，排入大气。净化设备分除尘器和有害气体净化装置两类。

### (4)风机

风机向机械排风系统提供空气流动的动力。为了防止风机的磨损和腐蚀，通常把它放在净化设备的后面。

## 通风管道板材设备的介绍

- 1、全新独特的结构设计和制作，节约设备投资。
- 2、独特的机身设计，分段独立调节，满足生产线安装处于水平位置，高强度，高精度，螺旋风管管厂家，传输稳定，为连续大规模生产提供保证。
- 3、采用四辊双驱动辊压工艺，自动上料、挂浆、铺布、复压、切割，集连续生产多功能于一体，螺旋镀锌风管厂家，节省人工成本。
- 4、配有双振动装置，消除内在气泡，使板材更密实，更平整。
- 5、输送台面利用滚动轴承，输送平稳，传动摩擦小，量身定制的输送平板带，输送平稳，不打滑、不跑偏，经久耐用。
- 6、导布机构采用轴承支撑重力，弹簧调节张力，配置锥形偏心轴套。
- 7、高分子处理辊筒成形面，光滑，耐磨，抗生锈。对辊上下任意调节，可生各种厚度的板材，厚度3~40mm，宽度1.3m，长度无限，满足不同的市场需求。
- 8、无级变频调速电机，采用先进的程序控制，快慢可调，操作简单，维修方便，生产量高达7.25m/min。
- 9、设备一机多用，可生产隔墙板、吊顶板、建筑模板、水曲柳板、仿红(白)桦板、橡木板、防火浮雕门板、墙裙板、通风管道、釉面波形瓦等。
- 10、生产无三废，绿色环保。

南昌消防通风申耀通风(图)-螺旋风管管厂家-星子县螺旋风管由江西申耀通风设备有限公司提供。南昌消防通风申耀通风(图)-螺旋风管管厂家-星子县螺旋风管是江西申耀通风设备有限公司（[www.jxsytf.com](http://www.jxsytf.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理

