

钻井封堵防塌剂 生物碱 优级纯GR

产品名称	钻井封堵防塌剂 生物碱 优级纯GR
公司名称	天津萨米特化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	分类:生物碱 级别:优级纯GR 含量:无(%)
公司地址	天津市滨海新区大港港西街沙井子一村
联系电话	13312048848

产品详情

分类	生物碱	级别	优级纯GR
含量	无(%)	产品规格	25KG
CAS	-		

钻井液用封堵防塌剂sdt-130

产品介绍：

钻井液用页岩稳定剂rsa

性能与特点：

本产品为黑褐色粉末，能有效地抑制页岩水化作用，控制高温高压下的滤失量。

技术指标：

项目	指标
外观	自由流的粉末及颗粒
ph	8 ± 1
挥发份含量, %	14.0
水溶物含量, %	70.0
油溶物含量, %	25.0
高温高压滤失量, ml/30min	25.0

使用方法：

本产品可以直接加入各种水基钻井液体系中，用于改善泥饼质量，降低高温失水，兼有润滑作用。与多种处理的相容性，一般加量1.0~2.0%。

包装贮存：

本产品采用三合一包装，内衬聚乙烯薄膜袋，每袋净重25千克；储存于阴凉、干燥、通风处。

安全事项：

避免与眼睛、皮肤和衣服接触，否则用大量的清水冲洗；运输过程中避免剧烈的碰撞。有关处理方法及危险数据单（msds）。

钻井液用封堵防塌剂sdt-130

性能与特点：

本产品为天然产品的改性产物，具有良好的封堵、填充泥饼微孔隙和降滤失效果，产品在软化点温度以上能变附在井壁和钻具上，提高泥浆的润滑性。因此该产品兼有封堵、降滤失、润滑和保护井壁的作用，并且具有良好的抗盐能力。

技术指标：

项目	指标
外观	黑色粉末
烘失量，%，	15.0
油溶物含量，%，	40.0
高温高压滤失量(120 ~ 140)，ml，	20.0
相对膨胀降低率，%，	50

使用方法：

本产品可以直接应用于各种水基钻井液体系中。主要用于降低钻井液高温高压滤失量，改善泥饼质量，抑制页膨胀，兼有一定的降低摩阻作用。高温下能维持低切力、低滤失。与腐植酸类、树脂类、木质素类、聚合物类等好的相容性。一般加量1.0~2.0%。

包装贮存：

本产品采用三合一袋包装，内衬聚乙烯薄膜袋，每袋净重25千克；储存于阴凉、干燥、通风处。

安全事项：

避免与眼睛、皮肤和衣服接触，否则用大量的清水冲洗。远离火源。有关处理方法及危险数据请参阅安全数据单（msds）。