

# 别墅门 华鹏道路护栏门

产品名称	别墅门 华鹏道路护栏门
公司名称	东明县华鹏门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市东明县马头镇
联系电话	13573065288

## 产品详情

相信大家对铝艺大门电机也并不陌生，为了解决开关门麻烦的问题，就需要用到铝艺大门电机进行传动动力。铝艺大门电机在安装时须要注意哪些呢？

### 一、安装前的准备工作

- 1、铝艺大门电机开箱前应检查包装是否完整无损，有无受潮的现象，开罩后应小心清除铝艺大门电机上的尘土和防锈层。
- 2、细检查在运输过程中有无变形和损坏，紧固件有无松动或脱落，转子转动是否灵活，铭牌数据是否符合要求，并用500VMQ表测量高压电阻，绝缘电阻应不低于1MQ否则应对绕组进行干燥处理，但是处理温度不超过J20 。

### 二、铝艺大门电机的安装场地和安装基础

铝艺大门电机的安装场地海拔高度应不超过1000m；一般用途的铝艺大门电机的安装场地要干燥、洁净，铝艺大门电机周围应通风良好。

如果与其它设备要留有一定的间隔，以便于检查，监视和清扫，环境温度在40 以下，并需防止强烈的辐射；安装基础要坚固、结实，有一定的刚度，安装面应平整，以保证电机的平衡运行。

### 三、铝艺大门电机的接线

铝艺大门电机应妥善接地，门，接线盒内右下方及机座外壳有接地装置，必要时亦可利用铝艺大门电机底脚或法兰盘紧固螺栓接地，铝艺大门，以保证铝艺大门电机的安全运行。

### 四、铝艺大门电机与机械负载的联接

- 1、铝艺大门电机可采用联轴器，正齿轴或皮带与负载机械联接，双轴伸铝艺大门电机的风扇端只允许采

用联轴器传动。

2、采用联轴器联接时，铝艺大门电机轴中心线与负载机械的轴中心线要重合，以免铝艺大门电机在动行中产生强烈振动，联轴器和不正常声音等。器的安装偏差为：2极铝艺大门电机允许偏差0.015mm，4、6、8极铝艺大门电机偏差0.04mm。

3、立式安装的三相异步铝艺大门电机，轴伸只允许采用联轴器与机械负载联接。

据专家统计，中国已经成为防盗门的生产和消费大国。尤其随着房地产市场的拉动和城镇居民防护意识的不断增强，已经第1次拉动了我国门业的首轮市场，但是人们生活水平的不断提高，别墅门，对门的艺术要求也在进一步增强，不锈钢门的产生就及时地满足这一市场的不断需求。在全国门业市场产值突破300亿元的市场份额中，其中不锈钢防盗门就占了近三成的比例，今后还将继续加大。不锈钢防盗门已经成为市场中的新宠，这完全是由其独特的特点来决定的。

就目前的市场状况表明，随着更多的消费者对居家安全和装饰高雅的双重性要求越来越高，许多房产开发商已经选择了不锈钢防盗门，不仅节约了购房者拆除旧门不必要的浪费，又同时提高了住宅项目的档次，平均分摊到每平方米的成本还不足两元钱。开发商对这一需求比例的增加已经十分明显地表现出来。

不锈钢彩板门就是用不锈钢彩色钢板材料剪压加工而成的门，和普通的门外观一样，主要材料是经真空镀色不锈钢板材，里面的填充物一般是木板，泡沫或者是蜂窝纸，在敲击的时候有种实心的感觉；中间是门花，门花夹在内外两层玻璃之间，不锈钢大门，所以能起到防盗门作用，可以采用模具制作各种不同的门花件，住宅小区，别墅，公寓用的最多，一般用做入户门，保护屋内财产安全！

别墅门-华鹏道路护栏-

门由东明县华鹏门业有限公司提供。东明县华鹏门业有限公司（[www.huapengmen.com](http://www.huapengmen.com)）是山东菏泽，防盗门的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华鹏道路护栏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华鹏道路护栏更加美好的未来。同时本公司（[www.huapengmen.com](http://www.huapengmen.com)）还是从事锌钢道路护栏厂家，锌钢公路护栏生产厂家，锌钢市政护栏生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。