

# 陶粒砂厂 圣瑞龙祥 开封陶粒砂

产品名称	陶粒砂厂 圣瑞龙祥 开封陶粒砂
公司名称	宜城市圣瑞龙祥新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜城市中华路新梦圆小区
联系电话	13000000000

## 产品详情

陶粒天生就抗压，具有一定的机械强度，抗压强度相比一般的泥土强很多，如果你从你家楼下随意挖些土壤会发现，这个土浇水积水有发粘，干燥状态下板结成块，而陶粒则不然，陶粒砂厂家，外在条件如何改变，陶粒依旧保持自己的作用能力。

优异的耐火性能也是目前陶粒的一个强大优势，即当我们选择耐火材料时，我们永远不会忘记陶粒的优点。陶粒和水泥在使用中都很普遍，但与水泥相比，陶粒具有很大的耐火性优势，其耐火性能是水泥的四倍以上，因此需要更多的耐火性能。

在预热阶段，陶粒砂厂，大部分水被挥发，一些有机物和碳酸盐组分在此阶段被挥发和蒸馏。有机质和碳酸盐组分是影响陶粒膨胀性的主要因素之一。预热阶段的高温、长时间会影响有机物的挥发。焙烧阶段球的有机物膨胀性差。

陶粒在园艺园林方面的应用是近几年开发的新用途。在这方面，我国已经有了较大的用量，园艺园林陶粒的用量已占陶粒产量的5%左右。随着城市建设的加快，园艺陶粒将会有更大的发展，其产量将会不断地增加。预计，到2010年，我国陶粒在园艺园林方面的应用量将会达到总产量的10%左右，也将成为陶粒主要用途之一。在树池、花池、花坛、地面覆盖装饰方面的应用，我们如今到北京去，会看见大街两边树池和花坛里都覆盖着一层暗红色的圆球，陶粒砂过滤，十分好看，这就是陶粒覆盖层。

现有的外墙外保温系统一般只有25年的寿命，在建筑物的生命周期，开封陶粒砂，隐藏的巨大成本的维护和更新。低收缩率：陶粒小的收缩，在产品占超过总体积的60%，和泥浆减缩剂技术，因此陶粒增强加气块制品收缩率小，标准法测定收缩率小于0.50mm/m，大约只有同类产品的60%，发展速度和缓慢的收缩，绝干缩率只有1/4的同类产品，无裂纹和担心。抗渗性强：陶粒增强加气混凝土砌块具有抗渗透性强。采用陶粒增强加气砌块砌体水池或水箱，厚度<5cm，未经任何处理的表面，不渗水。

陶粒砂厂-圣瑞龙祥-开封陶粒砂由宜城市圣瑞龙祥新型建筑材料有限公司提供。宜城市圣瑞龙祥新型建筑材料有限公司 ([www.srlxzl.com/](http://www.srlxzl.com/)) 为客户提供“页岩陶粒，陶粒砂，绿化陶粒，建筑陶粒”等业务，公司拥有“页岩陶粒，陶粒砂，绿化陶粒，建筑陶粒”等品牌。专注于防水、防潮材料等行业，在湖北襄樊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周经理。