

# 钻井液用磺化沥青FT-1A

产品名称	钻井液用磺化沥青FT-1A
公司名称	天津萨米特化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:140# ( kg/m3 ) 沥青的分类:改质沥青 规格:25kg
公司地址	天津市滨海新区大港港西街沙井子一村
联系电话	13312048848

## 产品详情

型号	140# ( kg/m3 )	沥青的分类	改质沥青
规格	25kg	针入度	- ( mm )
延度	- ( cm )	软化点	- ( )
闪点	- ( )		

### 钻井液用页岩抑制剂磺化沥青ft-1a

本产品为黑褐色自由流动的粉末或颗粒，是由自然界有机物与磺化剂经碱化磺化而得，在钻井液中具有良好的润滑、防塌效果，同时具有抗高温、降滤失作用，也可以用于盐水体系，在抑制泥页岩水化膨胀方面具有独特的效果。

项目	指标
外观	黑色自由流动的粉末及颗粒
ph	8 ± 1
水份，%，	10.0

磺酸钠基含量；	10.0
沥青质含量；	42
水溶物含量，%，	70.0
油溶物含量，%，	25.0
高温高压滤失量，ml/30min，	25.0
起泡率，%，	10

本产品可以直接加入各种水基钻井液体系中，用于改善泥饼质量，降低高温失水，兼有润滑作用。与多种处理剂有良好的相容性，一般加量1.0~2.0%。

本产品采用三合一包装，内衬聚乙烯薄膜袋，每袋净重25千克；储存于阴凉、干燥、通风处。

避免与眼睛、皮肤和衣服接触，否则用大量的清水冲洗。有关处理方法及危险数据请参阅安全数据单（msds）。