

# 苏州顺坡通风气楼 顺坡成品通风气楼 优扬通风器

产品名称	苏州顺坡通风气楼 顺坡成品通风气楼 优扬通风器
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

## 产品详情

### 顺坡通风气楼

利用风力达到通风换气效果，所以不须使用电力。由于涡轮叶壳采用轻薄的不锈钢或钝化铝合金，防腐能力更强，兼容了采光功能，顺坡成品通风气楼，在安装时也比较方便，下面小编给大家介绍屋顶通风器安装注意事项。

通风器与底板的连接，铆钉不宜少于4个、管径与风机进出口尺寸相同。为保证通风器在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在通风器的防水板上的铆钉，可安装多以此些，防止风机运转时产生振动减少使用寿命。通风器安装完毕后所有的缝隙要打满结构耐候胶。以防止时间长了容易漏水。通风器的基础要求水平、坚固，但是地基要高于200米的距离。顺坡成品通风气楼

### 顺坡成品通风气楼

#### 屋顶风机选择的五个重要注意因素详解

- 1.屋顶通风器选用控制参数为风机型式、材质、风量、全压、效率、噪声和电机功率等。
- 2.根据被输送气体的物理、化学性质，选择不同用途的通风器。如输送清洁空气，应选择一般通风器；输送易燃、易爆气体，应选择防爆通风器；输送腐蚀性气体，应选用耐腐蚀通风器。
- 3.注意管网阻力特性与通风器特性的匹配关系。为使通风器能稳定运行，应使通风器在其效率点附近工作，顺坡式屋顶通风气楼型号，通风器的工作点位于性能曲线中全压峰值点的右侧（即大风量侧，且一般位于全压峰值的80%）。
- 4.通风器选型时，应考虑管路系统的漏风损失、计算误差，以及通风器实际风量、风压的负偏差，一般

采用风量为1.05 ~ 1.1，风压为1.10 ~ 1.15的安全系数。

5.对有消声要求的通风系统，应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机，且使其在效率点附近工作。  
顺坡成品通风气楼

6、隔音性能：顺坡成品通风气楼

木窗因为的密封结构和木材特殊的隔音性能，可以隔断声音传导。一方面减少室外飞机车辆等噪音进入室内，另外室内谈话声音也很难泄露到室外。

7、装饰性能：

实木天窗和天窗套可采用与室内装修风格相一致的木材材质和色彩，苏州顺坡通风气楼，从而解决了家具装饰天窗不配套的问题。

8、环保性能：

实木天窗具有节能环保的性能，具有保湿、防紫外线、隔热、隔音等特点，顺坡式屋顶通风气楼厂家，满足了人们的家居生活，也顺应了绿色环保的要求，减少了噪音。顺坡成品通风气楼

苏州顺坡通风气楼-顺坡成品通风气楼-优扬通风器(推荐商家)由山东优扬通风设备有限公司提供。苏州顺坡通风气楼-顺坡成品通风气楼-优扬通风器(推荐商家)是山东优扬通风设备有限公司（[www.ytfc.com](http://www.ytfc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。