

混凝土加气块价格 芜湖混凝土加气块 马鞍山恒达

产品名称	混凝土加气块价格 芜湖混凝土加气块 马鞍山恒达
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

加气混凝土砌块的施工方法

加气混凝土砌块的砌筑面应适量洒水。砌筑加气混凝土宜采用专用工具（铺灰铲、锯、钻、镘、平直架等）。

加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，混凝土加气块砖，相互错开长度宜为300mm，并不小于150mm。如不能满足时，应在水平灰缝设置2 6的拉结筋或 4钢筋网片，拉结钢筋或钢筋网片的长度不应小于700mm。

加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%；竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。

加气混凝土砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮露端面，并坐中于纵墙砌块。

什么是泡沫混凝土？

泡沫混凝土又称为轻质混凝土或发泡水泥等，是一种利废、环保、节能、低廉且具有轻质高强、不吸水、不燃性的新型建筑节能材料，芜湖混凝土加气块，可用作屋面保温隔热、地暖及地面垫层和内隔墙及外墙保温等。

泡沫混凝土通常是用机械或压缩空气的方法将泡沫剂的水溶液制备成泡沫，再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中，经混合搅拌、浇筑成型、养护而成的一种内部含有大量封闭气孔的混凝土。

影响泡沫混凝土强度因素：

配合比的影响

泡沫混凝土制备时可以单独采用水泥，混凝土加气块价格，也可能同时采用除水泥以外的混合材(如硅灰、矿渣、粉煤灰等)，还可能同时采用细集料(砂子)。

一种情况:单独采用水泥时相对简单，所用水泥的强度等级越高、用量越多，制备的泡沫混凝土强度也就越大。所以，当希望制备较高强度的泡沫混凝土时，需要选择高强度等级的水泥。

还有一种情况:混合材料的引入会导致泡沫混凝土早期强度的显著降低，而对后期强度影响不大。如果填入适当的强度激发剂，则可有效减缓前期强度降低。实际施工中往往以同时掺用混合材料和砂子的情况最为多见，蒸压混凝土加气块，因此，泡沫混凝土的配合比存在一个适宜的范围，需要根据试验确定。

混凝土加气块价格-芜湖混凝土加气块-马鞍山恒达(查看)由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司(www.njjiaqikuai.com)是一家从事“加气块，页岩砖”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“马鞍山恒达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使马鞍山恒达在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！