

# 窗致美门窗 铝合金门窗价格 合肥门窗

产品名称	窗致美门窗 铝合金门窗价格 合肥门窗
公司名称	江苏窗致美门窗科技有限公司安徽分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五里庙装饰世界F6-1楼104
联系电话	13956054344

## 产品详情

### 怎么合理购买铝合金门窗

现在应该有很多人都比较相信品牌，有人觉得知名度比较高的品牌是比较好的，铝合金门窗厂家，而且是一个可以有保障的东西，其实这样的想法是错误的，因为知名度高并不一定就是顾客追捧出来的知名度，而是商家自己打出来的知名度，铝合金门窗定制，有可能是利用名人而打出来的知名度，合肥铝合金门窗，所以这种知名度是并不一定可靠的，因此在选择的时候一定要注意知名度这一个问题。还有些人在追求一定的材质，因为觉得材质好的就是比较好的，其实这是不一定的。好不好在于工人的制作问题，所以在选择铝合金门窗的时候，要自己亲自的去查看它的质量是否合自己的眼缘，断桥门窗，而且款式和颜色也是比较重要的，所以在选择的时候不要一味的将就凑合，要选择一个适合自己的，因为门窗并不是经常换的，断桥铝门窗，而是随着自己的屋子的年龄而存在的，合肥门窗，要一个经得起时间打磨的才是好的。

### 门窗

铝合金门窗扇安装。铝合金门、窗扇的安装，铝合金门窗价格，铝合金门窗每平米价格，在室内装修基本完成后进行。

推拉窗扇的安装：将配好的窗扇分内扇和外扇，先将外扇插入上滑道的外槽内，自然下落于对应的下滑道内，然后再用同样的方法安装内扇。

平开门窗扇的安装：先把合页按要求位置固定在铝合金门、窗框上，然后将门、窗扇嵌入框内临时固定，调整合适后，再将门、窗扇固定在合页上，必须保证上下两个转动部分在同一个轴上。

## 铝合金施工注意事项

- 1、门窗框与墙体之间需留有15~20mm的间隙，并用弹性材料填嵌饱满，表面用密封胶密封。不得将门窗框直接埋入墙体，或用水泥砂浆填缝。
- 2、密封条安装应留有比门窗的装配边长20~30mm的余量，转角处应斜面断开，并用胶黏剂粘贴牢固。
- 3、门窗安装前应核定类型、规格、开启方向是否合乎要求，零部件组合件是否齐全。洞口位置、尺寸、及方正应核实，有问题的应提前进行剔凿或找平处理。
- 4、为保证门窗在施工过程中免受磨损、变形，应采用预留洞口的办法，而不应取边安装边砌口或先安装后砌口的做法。
- 5、门窗与墙体的固定方法应根据不同材质的墙体而定。如果是混泥土墙体可用射1钉或膨胀螺钉，砖墙洞口则必须用膨胀螺钉和水泥钉，而不得用射1钉。
- 6、如安装门窗的墙体，在门窗安装后才做饰面，则连接时应留出饰面余量。
- 7、推拉门窗扇必须有防脱落措施，扇与框的搭接量应符合安全要求。

窗致美门窗(图)-铝合金门窗价格-合肥门窗由江苏窗致美门窗科技有限公司安徽分公司提供。窗致美门窗(图)-铝合金门窗价格-合肥门窗是江苏窗致美门窗科技有限公司安徽分公司（[www.jsczm.com](http://www.jsczm.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。