

天枢星牌橡胶邵氏硬度计

产品名称	天枢星牌橡胶邵氏硬度计
公司名称	烟台泰鼎恒业试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省烟台市龙口市新嘉街道王格庄村
联系电话	400 - 8609117 13231761108

产品详情

、简介 LX-A 型橡胶硬度计，是测定硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器。它执行 GB527、GB531 及 JJG304 各标准中的有关规定。本硬度计装置在配套生产的同型号负荷测定架上，能在实验室内对橡胶、塑料标准试片测定其标准硬度。还可手持硬度计表头，对承装在设备上的橡胶（塑料）物件测定其表观硬度。

二、主要规格及技术参数 型号： LX-A
系列单、双针橡塑硬度计 刻度盘值： 0 ~ 100HA； 压针行程： 2.5 mm； 推荐测量范围： 10 ~ 90HA； 压针头部尺寸： 0.79 mm； 重量：
~ 0.5 kg

三、使用方法 手持硬度计，平压于试样（或试件）上，直至硬度计底面与试样完全接触为止，这时指针所指刻度即为试样（试件）的硬度值，为稳定测定条件，提高测定精度，应将硬度计装置在配套生产同型号定荷测定架上测定。每次测定均应在不同的位置选择测三点，取其算术平均值。