

# 聚氯乙烯胶泥，防水嵌缝胶泥一吨价格

产品名称	聚氯乙烯胶泥，防水嵌缝胶泥一吨价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:剑锋 型号:25kg/件 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 聚氯乙烯胶泥产品特点

通用名称：塑料胶泥，PVC胶泥，塑料油膏，防水油膏，嵌缝胶泥，聚氯乙烯填缝料

分类：按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反正在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。低温型胶泥为低廉型胶泥，耐高温性较差，夏天温度高时变的非常柔软，没有支撑力，冬天气温变低则变的非常坚硬。但粘结性很好，伸长率一般，一般应用于地平伸缩缝的密封防水，如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等。

### 聚氯乙烯胶泥性能指标：

密度1.3g/cm<sup>3</sup>；低温柔性-10 --20 无裂缝；拉伸粘结性抗拉强度0.02-0.15Mpa；延伸性不下于300；施工条件，可在-25 -80 温度下施工。

聚氯乙烯胶泥用途：用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道、地下室等构筑物嵌缝防水。可以涂刷屋面、地面、楼面、洞库、池灌及管道，起到防水、防渗防腐作用

### 聚氯乙烯胶泥施工方法

基面洁净、干燥、水含率不大于8。

用速化炉热熔本品，充分融化后进行施工。

灌缝可用鸭嘴壶注浇。面层可用刮板刮平。

熔化时掌握好温度（不大于160 ° c），防止烧焦而报废材