

灌水试验气囊使用方法

产品名称	灌水试验气囊使用方法
公司名称	衡水兴亚橡胶制品有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:兴亚 材质:天然橡胶 形状:圆柱
公司地址	河北省衡水市桃城区聚华园小区7幢7-7112号（注册地址）
联系电话	0318-5239282 15333186322

产品详情

灌水试验气囊使用方法

灌水试验气囊专业生产厂家为您提供，从选材、生产加工每道工序严格把关，所生产的灌水试验气囊品质有保障，得到了越来越多业内人士的青睐。

现将使用方法简单介绍下：1、先将充气装置配件组合好，做闭水试验检查。将气囊置于盛满水的水桶中，用气筒打气，检查气囊是否有漏气2、打开立管检查口，将试验气囊从此口向上送入0.5m，然后向气囊充气，使气囊与管内壁紧密接触，以不漏水为宜3、在楼面的灌水口灌水至楼面高度，然后对管道及管件接口逐一检查，如有漏点，做出标记，排水后进行处理4、将灌水试验气囊放气，然后缓慢抽出气囊，注意不要使气囊受损5、取出气囊后，水会很快排走，如果下降很慢，说明管道内有杂物，要及时清理6、灌水试验要分区段进行，做好记录7、地下管道的灌水试验方法与楼房基本上相同。

以上就是关于灌水试验气囊的简单使用方法，可供参考。