

盖梁底侧板,盖梁模板出租,盖梁模板回收

产品名称	盖梁底侧板,盖梁模板出租,盖梁模板回收
公司名称	经纬（山东）重工股份有限公司
价格	2.80/平方
规格参数	租赁服务:桥梁模板出租、出售、回收 型号:多种型号桥梁钢模板通用 规格:多种规格盖梁底侧板
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区马集镇工业园洪义路南
联系电话	15053760856 15689798884

产品详情

盖梁底侧板,盖梁模板出租,盖梁模板回收

盖梁底侧板,盖梁模板出租,盖梁模板回收，经纬重工带您一起了解桥梁盖梁模板的主要施工方法流程

墩柱顶凿毛

待墩柱混凝土达到设计强度的75%以上后，对墩柱顶进行凿毛处理，凿除顶部的水泥砂浆和松散层，凿毛至新鲜混凝土，并用空压机吹干净。凿毛后，柱顶标高控制在比设计标高高1cm左右，以便于安装盖梁底模。

盖梁模板测量放样

在盖梁模板施工前，对墩柱进行施工测量，作为安装盖梁底模板的依据。墩柱施工测量与控制的内容包括：墩柱中心位置顶高程测量。墩柱中心测量采用全站仪进行测量；高程测量用水准仪直接进行，也可以三维坐标控制测量。

盖梁模板支架、盖梁底模的制作与安装

盖梁模板支架采用40b工字钢横梁，每侧1根工字钢，横梁采用15cm × 15cm枕木间距0.3m铺设作纵梁。

盖梁底侧板,盖梁模板出租,盖梁模板回收，盖梁模板厂家选经纬重工建筑生产

在墩柱顶凿毛处理、测量验收合格后，开始安装盖梁模板支架的定型钢模板。在盖梁模板支架安装时，严格按由下而上的顺序进行，即先安放抱箍，再吊装纵梁，为保证纵梁稳定，用拉杆在间距1.5m将2根工

字钢固定在一起，待纵梁稳定后方可布置横梁枕木。

以上工序经检查确认无误后，即可安装盖梁底侧模板。

以上是经纬重工建筑桥梁模板厂分享给大家的桥梁模板盖梁底侧板在施工中的注意事项，大家可以一起来交流哦！

技术交流热线：武经理15689798884 李经理15053760856

此租赁价格仅用来网络推广用，实际价格以咨询业务经理为准。