

# 15KW汽油发电机上门安装

产品名称	15KW汽油发电机上门安装
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

### 15KW汽油发电机上门安装

大泽发电机整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。汽油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。汽油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。要想得到可使用的、稳定的电力输出，还需要一系列的汽油机和发电机控制、保护器件和回路。泛用于军用车辆、铁道车辆、海上舰艇及长行电站。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：15.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

## 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

汽油机在机油不足时运转

此时会因机油供给不足而造成各摩擦副表面供油不足，导致异常磨损或烧伤。为此，机器起步前和汽油机运转过程中要保证机油充足，防止由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。汽油机发电的热效率较高，而且部分负荷或轻负荷时，每单位出力的燃料消耗量的变化不大。

移动汽油发电机组

牵引：采用活动式挂钩，180°转盘、转向灵活，运行方便。

制动：同时具有可靠的气刹接口和手动刹车系统，确保行驶中的安全性。

支撑：为保证电源车操作时的稳定性，配有4R机械或液压支撑装置。