

PPS耐高温处理剂 湿喷湿处理剂

产品名称	PPS耐高温处理剂 湿喷湿处理剂
公司名称	东莞市铭锋新材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:铭锋 包装:25公斤/桶 样品:免费提供
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区锦绣路241号桃李花园五栋一楼（注册地址）
联系电话	13480083856

产品详情

PPS耐高温处理剂 湿喷湿处理剂

一、PPS素材简析：

PPS主要是应用在直发器，护发器，卷发器上。

PPS的分子结构对称、结晶度高、无极性，属于惰性材料。其力学性能优良、拉伸强度和弯曲强度优于PA、PC、PBT等，具有极高的刚性和抗蠕变性，但其脆性较大，缺口冲击强度较低，低于PA、PC、PBT高于POM。加入玻璃纤维增强后其力学性能更优。

此外，PPS为结晶性聚合物，其结晶度随成型时的冷却温度及速率而变，冷却速度越快，其结晶度越低。而结晶度大小又对其强度、耐热性、耐候性、尺寸稳定性都有较大影响。随结晶度增加，制品的热变温度提高，刚性、表面光洁度、表面硬收缩率等增加，尺寸稳定性也增加。

二、PPS耐高温处理剂 产品优势：

- 1.无毒、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放。
- 2.具有优异的初粘和终粘强度。
- 3.具有优异的附着力。

4.具有优异的耐高温性能和高强度。

三、PPS耐高温处理剂 产品性质：

1.颜色：淡黄色透明液体

2.Ph值：7-8

3.软化点：45-50

四、PPS耐高温处理剂 使用方法：

1.工件表面的清洁 喷涂PPS耐高温处理剂（膜厚3~5 μm） 无需烘烤(湿喷湿) 喷PU

2.本产品直接喷涂使用，须喷涂均匀

五、PPS耐高温处理剂 注意事项：

1.本品长期存放会出现消光剂沉淀，请充分搅拌后过滤使用。

2.贮存于阴凉、通风、干燥处，远离热源。防止日晒雨淋。

3.开封后，必须密封并在一个月内使用。

东莞市[铭锋新材料](#)

有限公司专注研发、生产塑胶及金属表面处理新技术，全天24小时为您提供塑胶、金属表面涂装附着力差，掉漆等专业咨询服务，客户需根据自身实际情况先调样测试。解决附着力问题铭锋更专业。