

# 户外投影机远程监控恒温箱

产品名称	户外投影机远程监控恒温箱
公司名称	深圳市华太宝科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	华太宝:HTCD HT-TB0:1200L 深圳:深圳
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道南三社区吉政路21号10楼1001
联系电话	19864831005

## 产品详情

华太宝[投影机](#)户外恒温箱卖点：

华太宝[投影机](#)恒温箱产品特点：

- 1) 能做到温度控制范围：0-40℃，湿度在0-75%RH之间；
- 2) 客户工程现场根据环境的具体要求，自己设置温度，湿度控制条件；
- 3) 并且具有防虫，防尘，过载保护，漏电保护，
- 4) 投影机权重优先，来电自动启动，投影机工作时所有加温，除湿等外界对气候环境的调节作用全部交给投影机柜自己执行；
- 5) 系统智能控制加温降温除湿的综合协调作用；保证投影机存储，工作都在可接受的环境气候条件下稳定运行。
- 6) 性价比高，安装维护简洁。
- 7) 柜体采用2门或三门结构，保证投影机现场安装双人对面对投影机移位方便；如果接线在尾部，则设置三门结构，保证接线操作方便执行；所有门体结构皆为防雨结构；
- 8) 在进出风口设置钢丝，滤尘网，可以方便滑动抽拉，定期清洁维护；

9) 进出风口带有单向阀，保证待机时，柜内柜外隔开，有利于避尘；

10) 在柜体底部设置特殊结构-带风循环结构的PTC加温装置，安全并且温升快速，如果北方，冬天室外温度零下30度或更低，须特别设计双层保温箱体；

11) 开发具有自己知识产权的软件硬件温度湿度控制系统，保证做到低温时加温并控温节能，客户可设置温度值；高温时，及时启动柜体内外通风系统，保证柜内不会因为夏日烈焰阳光的炙烤或者投影机开机时的集聚热量积累而导致柜体内的温度超过高温设置界限，出厂设置40℃；客户可设置温度值；高湿时，系统立即启动加温烘烤的方式，将箱体内的水份逼出箱体外，具体高湿控制界限客户可自己设置；从而保证投影机长期自动稳定运行。并且性价比高，操作维护方便简洁。

12) 开关机及数据更改可远程控制。