

投影机室外恒温箱

产品名称	投影机室外恒温箱
公司名称	深圳市华太宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	华太宝:HTCD HT-TH0:1200L 深圳:深圳
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道南三社区吉政路21号10楼1001
联系电话	19864831005

产品详情

[投影机](#)恒温箱原理：

1、干燥箱内置空气

加热系统4套，冷空气吸入后经加热系

统加热，沿着预设风道进入[投影机](#)进风口，使[投影](#)

仪工作温度控制在零上5度到40度，[投影机](#)在正常温度下运行。

2、[投影](#)

仪排风道为拆解式，冬天

风道关闭，排出的热风继续与进气冷空气融合，进

入[投影机](#)进风口循环。冬天的[投影机](#)排风口设置在机器两侧

3、夏天打开风道，使投影机排风直接吹出，缩短排气时间，保持机器正常温度运行。

投影机恒温箱优势：

1、所有接口采用防水接口，直接供电，并且设置地线，起到避雷作用。

2、箱体外部尺寸为1.2m*0.8m*0.6m，内层可更换式结构，方便以后其他型号投影机使用。

投影机室外恒温防水防风干燥箱全面的保护您的投影机，延长投影机

寿命；并且让您的投影机无论在严寒还是酷暑中都能正常运转。 投影机恒温箱设计：

1、单机恒温箱设计尺寸为800长*800宽*450高至2100长*1200宽*1800高（mm）。

2、散热量约为5KW，加热量约为4KW，制冷量约为2KW。

3、机箱内投影机温度约为15-30，湿度约为20-70%。

4、信号通道预留防水接口方便光纤或者网络接入。

5、采用全自动控制电路，一次设定，无需维护。

6、采用220V三路供电系统，箱体内部有投影机电源插座。

7、防护等级可达到IP54，允许有一定灰尘进

入，但不会影响投影机正常使用，可防止来自于正上方及60度角从垂直线两侧溅出的水导致的损害。

8、外箱体材料采用2mm不锈钢板，表面做防锈防腐蚀喷涂处理。

9、机箱内部含有远程

监控系统，可实时监控箱体运行状态。公司

专业生产销售：[投影机](#)户外恒温箱，[投影机](#)恒温箱，户外[投影机](#)恒温箱，户外[投影机](#)恒温箱。