

# 镀层处理剂 镀钢（铬）表面处理剂

产品名称	镀层处理剂 镀钢（铬）表面处理剂
公司名称	东莞市铭锋新材料有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	品牌:铭锋 包装:25公斤/桶 样品:免费提供
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区锦绣路241号桃李花园五栋一楼（注册地址）
联系电话	13480083856

## 产品详情

### 镀层处理剂 镀钢（铬）表面处理剂

#### 一、镀层处理剂 适用范围及产品简介

适用于各种素材及其水电镀件或真空镀膜上，可辅助加强金属镀膜层与UV的结合，同时喷涂普通油漆效果也可以。

#### 二、镀层处理剂 产品优势

- 1、不含卤素 不含重金属
- 2、优异的耐水煮和耐盐雾性能
- 3、通用性广，与镀层的兼容性好，
- 4、产品已通过SGS公司的RoHS检测，不含有害重金属，达到欧洲出口标准

#### 三、镀层处理剂 物理性质

- 1.化学组成：高分子界面聚合物。
- 2.固含: 25%

3.低VOC释放量，少污染，属于新型绿色环保涂料。

4.外观：淡黄色液体

#### 四、镀层处理剂 施工工艺

1.涂装工艺流程:素材镀膜表面的清洁 镀钢（铬） 喷涂镀层处理剂 风干3-5分钟 喷涂加色精UV面漆 IR流平（ $60 \pm 10$  × 4-6min） UV固化（ $700 \pm 100\text{mj}/\text{cm}^2$ ） 检验，下一工序。

2.施工粘度： $8 \pm 1$ 秒(岩田2#杯)

3.施工气压：3-4Kg/cm<sup>2</sup>

4.喷涂膜厚：喷涂镀层处理剂的膜厚一般控制在3-5 μm之间，UV面漆的膜厚为10-15 μm。

#### 五、镀层处理剂 性能特点：

1.润湿渗透能力强

2.流平性良好

3.能大大提高镀层与UV面漆之间的层间附着力，文188小2695姐4180大幅度改善涂膜的耐热性能、抗盐雾性能以及潮湿性能

4.相容性佳

5.广泛应用于多种油漆、涂料体系

#### 六、镀层处理剂 包装储存要求

1.25公斤/桶。0-40℃，低于5℃时，外观可能冻结。

2.本品长期存放会出现消光剂沉淀，请充分搅拌后过滤使用。

3.存放于阴凉通风处，容器保持紧密，远离火源及热源

4.开封后，必须密封并在一个月内使用。

东莞市[铭锋新材料](#)

有限公司专注研发、生产塑胶及金属表面处理新技术，全天24小时为您提供塑胶、金属表面涂装附着力差，掉漆等专业咨询服务，客户需根据自身实际情况先调样测试。解决附着力问题铭锋更专业。