

# 总代直销黄色丙烯酸脂肪族聚氨酯漆 可代工厂家

产品名称	总代直销黄色丙烯酸脂肪族聚氨酯漆 可代工厂家
公司名称	山东钢山特种涂料有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	品牌:艾路德 型号:齐全 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬路23号
联系电话	13791779760

## 产品详情

山东钢山涂料有限公司专业生产环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，环氧树脂防腐漆，食品级防腐漆，耐高温防腐漆，冷喷锌，高铁护栏防腐漆，机场设备漆化工厂耐酸碱厂家，百炼成钢，品质如山。

脂肪族聚氨酯防腐面漆由脂肪族异氰酸酯和羟基丙烯酸树脂，高级着色颜料、助剂、溶剂等组成。

### 主要特点

具有优异的耐候性、耐久性；漆膜美观丰满，保色保光性特佳，具有高装饰性；

涂层坚韧，附着力特强，良好的耐冲击性和耐磨性；良好的耐化学品性和耐水性、耐油性。

### 用途

用于工程机械、车辆、船舶、桥梁、机床、各类钢结构和铝合金表面作高性能装饰防腐面漆。

### 技术指标

漆膜颜色及外观 符合标准样板及允许的色差范围内，漆膜平整光滑

细度，mm 20

粘度（涂4#杯，25℃），S 70

干燥时间

表干 (25 ) 40min

实干 (25 ) 24 hr

光泽 (60) % 93

柔韧性, mm 1

冲击强度, Kg · cm 50

附着力 (划圈法, 级) 2

固体份 (浅色漆), % 65

摆杆硬度 0.5

耐水性 (240 hr) 不起泡, 不起皱, 不脱落, 允许轻微变色, 失光

耐汽油性 (4 hr) 不起泡, 不起皱, 不脱落, 允许轻微变色

耐候性 (人工加速老化1000 hr), 级 粉化 1, 失光 1

干膜厚度 40mm

理论用量 100g/m

闪点 25

干燥时间

温度	表干	实干	完全固化
25	2h	24h	7d

熟化时间 (混合后) :

温度	熟化时间
25	30min

(视气温高低, 可适当缩短或延长熟化时间)

可使用时间 (混合后) :

可使用时间 6h

