

钢边橡胶止水带搭接接头施工方法

产品名称	钢边橡胶止水带搭接接头施工方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	30.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

钢边复合止水带是一个可能拉长的橡胶、复合两侧带有钢条、跟组建的整个物品。公司将坚持发扬这种橡胶止水带主要依靠中部比较柔软的橡胶部、在混凝土变形缝之间被受力变化，而起到上下密封伸缩缝，不会产生漏水。起到止水的作用。诚邀您的加入

钢边橡胶止水带采用标准gb18173.2-2014《高分子防水材料止水带》生产的。因此我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的钢边橡胶止水带，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求应选用钢边复合止水带；

镀锌的金属边和混凝土中的钢筋焊接在一起有着良好的粘附性，使钢边复合止水带能承受的拉力和扭力。我司欢迎各行各业的新老顾客前来咨询详情从而本品在混凝土中的变形范围内不会产生松动和脱落现象，起到伸缩缝中的一条防水线的效果。我们秉承诚信经营的优良传统

钢边复合止水带是由多种几何形状组成，结构是橡胶体两边插入镀锌钢带经热---工艺成型的钢带与橡胶组成的复合产品。对产品质量进行严格把控离钢边外侧30mm间距设有直径3mm的安装孔用于铁丝吊装固定止水带（或安装时实际状况打孔）。例如暗渠挡水坝蓄水池倒虹吸地铁涵洞隧道等

钢边橡胶止水带搭接接头施工方法；1.施工准备：胶、木锉、玻璃胶、橡胶锤、夹具、汽油、抹布、纸团（布团）、胶刷、透明胶带。2.钢边式橡胶止水带连接采用粘接，粘接用特种粘胶。3.搭接长度不小于30cm。4.粘接前，首先用刀将钢边式止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面出新鲜面，用汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔，并分别在两块接头圆腔内塞紧纸团或布团（5cm以上，为注入玻璃胶做准备）。5.在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块钢边橡胶止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能接触，程度减少空隙，然后用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。6.在变形部分接缝处圆腔割一小孔，将玻璃胶嘴塞入小孔注入玻璃胶，直至小孔周围挤出玻璃胶为止。7.擦净小孔周边胶液，用透明胶带封闭小孔防止胶液挤出。造成胶液填塞不实而漏水。注：变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵，为玻璃胶充满腔内，粘接前用纸团塞紧内腔，以防此处漏。