

静音型柴油发电机组

产品名称	静音型柴油发电机组
公司名称	山东源宇动力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	发电机材质:全铜 发电机属性:无刷 发电机组配置:自动化
公司地址	寒亭区清源街以北寒亭街道毛家埠以东200米路北
联系电话	15753681668

产品详情

静音型柴油发电机组介绍：一种防雨防尘、双层油箱的静音型柴油发电机组，涉及柴油发电机组，包括机组底盘，以及安装在机组底盘上的发动机和发电机构成，在发动机和发电机外部设有一金属外壳，属于实用新型静音型柴油发电机组。

发电机组防音箱具有结构紧凑，材质坚固，外观简洁，便于安装和拆卸，降低噪音效果良好等特点。各种名牌发动机任您挑选。

性能方面:

A：有优良的隔音性能，能将机组的噪音降低在规定的水平之内。为此，在静音箱设计时充分考虑到个重要因素，其一是箱内应具备必要的通风散热条件确保机组正常工作，其二是静音箱的隔声、吸声性能应尽可能的高。这样，防音箱的设计的关键主要在于如何确定进、排风口的面积。让其达到两者平衡。根据在设计研制过程中的经验有：

排风有效通风面积应为散热器有效通风面积的125%-130%。

进风有效通风面积应为排风有效面积的105%-110%。

B：静音箱的进风槽独特设计，能有效的让冷风从静音箱进风槽顺利通过，根据对流传热原理将机组产生的热量通过排风扇排出机组外。

500KW重庆康明斯（CCEC CUMMINS）系列柴油发电机组技术规格参数

机组型号 连续功率机组 YYDL500GF

机柴
油发

电机额定功率	连续功率(Kw)	500千瓦
组 输出电压 (VAC)		400V/230V
输出电流 (Amp)		900A
100%负荷	燃油消耗率g/kwh	205
连续运行时	机油消耗率k/h	< 1.9
噪声dB (A) LP7m		95
外形尺寸	长 × 宽 × 高 (mm)	3600 × 1600 × 1850
净重 (Kg)		3650
柴油品 牌		重庆康明斯 (CCEC CUMMINS)
发动型 号		KTAA19-G6
机 柴油机功率(Kw)		500千瓦
缸 数		6
额定转数(rpm)		1500
缸径 × 行程 (mm)		159*159
冷却方式		封闭式水循环冷却
启动方式		DC24V电启动
供油方式		直喷式
调速方式		电子调速
压缩比		0.542361111
进气方式		涡轮增压
交流品 牌		上海电机
发电型 号		SH5FS
机 额定电压 (VAC)		400V/230V
频率 (Hz)		50
额定功率因数		0.8
接线方式		三相四线/Y型接法
稳态电压调整率(%)		± 1
瞬态电压调整率(%)		+20~-15
稳态频率调整率(%)		0~5
瞬态频率调整率(%)		+10~-7
电压波动率(%)		0.5
频率波动率(%)		0.5
负荷突变频率稳定时间 (s)		3
负荷突变电压稳定时间 (s)		2
波形失真率		5

我公司服务宗旨是：“以质量保信誉，凭服务立口碑。”以“全心全意为客户服务，尽心尽力使客户满意”

为服务方针。我们做到凡事有章可循。凡事有人负责。凡事有程序。凡事有案可查。凡事有监督。

欢迎随时咨询，期待与您合作。