

# 久兴自制底盘小型起重机3-16吨随车吊大全

产品名称	久兴自制底盘小型起重机3-16吨随车吊大全
公司名称	山东久兴工程机械有限公司
价格	65000.00/辆
规格参数	品牌:久兴 型号:JX 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇南田村
联系电话	18854758033

## 产品详情

三轮随车吊主要技术参数：型号：HW-28 马力：28单缸机 常柴

发动机型号：118

支腿：4个，可横向审车距离80公分

支腿有液压的和手动（选配）

起重量：2-4T

绞车：3T

起升高度：3-8m 吊臂：3米3节（可订做）

旋转角度：360度 选用底盘：五征、时风底盘 档位：8档、10档高低速

爬坡能力：30度 外形尺寸：1.6m\*2.5m（基配）

整机重量：3吨 轮胎：700-16 825-16（-20）（600-825）

农用三轮五征（或时风）底盘，适用于空间狭小的场地。

主臂为2-3节，主臂截面采用六边形结构，单级伸缩油缸加钢丝绳伸缩机构，可以实现主臂同步伸缩；

吊臂钢板材料使用加厚型锰板钢材，于大吨位吊车同一材料；

吊臂冷作成型六棱型结构，充分发挥材料的机械性能；

液压支腿采用H型结构，并可选配半自动和全自动操作方式；

原车操纵室，视野开阔；配有全封闭半封闭式驾驶室

### 三轮吊车作业安全操作注意事项：

三轮随车吊作业前，必须先检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮。

作业中钢丝绳在滚筒中\*\*要保留三圈。

作业时，不准有人跨越卷扬机的钢丝绳，钢丝绳不准顺地拖。

操作时，严禁擅自离开工作岗位，且不准其他人乱开机器。

工作中要听指挥人员信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待清楚情况后方可继续操作。

三轮吊车作业中突然停电应立即拉开电闸断点，并将运送物件放下。

起重指挥应由技术熟练，懂得起重机械性能的人员担任，指挥时做到信号准确、宏亮和清楚。起吊物体应速度均匀，禁止突然制动和变换方向，平移时应高出障碍物0.5米以上，下落应低速轻放，防止倾倒。所有人员严禁在起重臂和吊起的重物下面停留或行走，物件必须与架空电线保持安全距离。

车辆使用半年以上要加装或更换液压油，吊臂部分要涂刷润滑油。

?吊重操作时，一般支腿操作，左侧四跟操作杆为出腿，其余四根为支腿。

?吊机部分的操作杆一般依次分为：转向、吊臂、变幅、吊绳。

?在吊机液压操纵阀附近都配有吊机油门，建议固定好位置后不要经常减（加）。?吊臂出杆后刻有两道出杆警示线（黄色或红色标明），出杆后若看到\*\*根刻度线应及时停止出杆，做到安全吊重。

?吊臂工作完成后，在收\*\*一节杆的时候，应将吊臂变幅到垂直位置，靠重力收杆。

?起重工作前后，应严格遵循“先出绳再出杆”的原则。 三轮吊车 三轮随车吊 三轮改装吊车 背树吊

三轮移树吊 吊树机 移树机 便携式起树机 3吨农用三轮随车吊

农用三轮改装随车吊的主要成分两个部分，一个是原厂三轮车底盘；一个是起重吊机。随车吊底盘一般采用五征三轮机动车，五征三轮车架结实耐用、发动机故障率低，在市场上认可度高，且型号多样，可根据客户需要方便配车。起重吊机通常三节吊臂和两节吊臂，就目前出货量来讲，3吨3节臂是市场需求量比较高的配置，恒沃机械所生产的吊机，钢板材料均采用锰钛合金，硬度高，使用年限长，真正做到了经久耐用。恒沃机械三轮随车吊 移树吊所配备的全自动（也可做成半自动）液压支腿，采用常规H型结构，牢固稳定，不会出现因地面不平整而造成的支腿摇晃。