

# 伸缩门安装 芜湖伸缩门 富贵门业

产品名称	伸缩门安装 芜湖伸缩门 富贵门业
公司名称	鸠江区沈巷镇富贵门业经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区沈巷镇沈奥花园门面房
联系电话	暂无

## 产品详情

不锈钢伸缩门和铝合金伸缩门是目前市场使用比较广泛的两种伸缩门，二者在工艺上差别不大，作用上差别也不大，他们之间的共同点有：不锈钢电动伸缩门和铝合金电动伸缩门都属于节能产品，豪华类的伸缩门，可以使用在各种地形的厂房内，都有很好的节能性。两者都具有改变热能的传导量或是传导方向，都可以耐高温，耐温都在350 以上，导热系数低，可以阻止90%的热量，像北斗门业的耐高温电动伸缩门导热屏蔽系数也只有003w/mk，而且导热系数随温度变化小硬度高，可在加工，耐酸耐碱，有效保护基体。

### 电动伸缩门如何保养维护？

- 1.清除伸缩门电机及传动链条表面灰尘，并加润滑油
- 2.检查手动开关控制合，清洁按钮的污物，并且做好防水措施。
- 3.检查伸缩门行走轮是否松动，如果松动要加固。
- 4.禁止用生物、硬物撞击伸缩门，伸缩门安装，禁止伸缩门挂载物品。
- 5.伸缩门运行过程中，如偶发生较大抖动或异常声时，应停机检查，排除有碍伸缩门正常启动的杂物，要每天都清理导轨周边杂物。
- 6.伸缩门禁止于配、碱性物溶液接触、以防腐蚀材料表面。
- 7.定期擦洗可延长伸缩门使用寿命，芜湖伸缩门，并且使伸缩门长期保持靓丽表面。
- 8.对于车流量多且频繁的小区或单位，与智能道闸互相配合使用。因为伸缩门开关所需时间相对较长，出入速度慢，而道闸开关只需3-5，秒，电动伸缩门厂家，能有效缓解。

## 电动伸缩门介绍：

电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。伸缩门的门体采用铝合金及普通方管管材制作，采用平行三边形原理铰接，伸缩灵活行程大。电动伸缩门的驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并没有手动离合器，停电时可手动启闭，伸缩门的控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。电动伸缩门所采用的电机系特殊的专用涡轮蜗杆式电机，因为其传动原理特殊性，伸缩门维修，稳定性高，输出力矩大、噪音小，速度适中。

伸缩门安装-芜湖伸缩门-富贵门业(查看)由鸠江区沈巷镇富贵门业经营部提供。鸠江区沈巷镇富贵门业经营部 (fuguimenye.com) 是从事“伸缩门|道闸|岗亭”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：江震。