

富贵门业 自动伸缩门 芜湖伸缩门

产品名称	富贵门业 自动伸缩门 芜湖伸缩门
公司名称	鸠江区沈巷镇富贵门业经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区沈巷镇沈奥花园门面房
联系电话	暂无

产品详情

购买伸缩门前的注意事项

- 1.伸缩门的门排间距是否合理：因为伸缩门是按米来计算的，所以部分厂家会把伸缩门的门排间距加大，减少成本，自动伸缩门，导致抗风能力降低，以常规的8米伸缩门为例子，芜湖伸缩门，如果间距是300mm的伸缩门，大概是27跨；如果是间距400mm的伸缩门，大概是20跨，所以差别就出来了。
- 2、伸缩门机头地板的重量：伸缩门的移动是靠机头驱动运行的，所以机头的重量特别重要，常见的底板有水泥底板、薄铁底板、铸铁底板。如果使用水泥底板，虽然有重量，但是没有抗变形等强度；薄铁底板有足够的强度，但是重量太轻；厚重的铸铁底板有足够的重量和强度，是优质的选择。
- 3、伸缩门滑动结构：长斜杆的伸缩门滑动分为单滑动和双滑动，单滑动是斜杆和主直杆之间有一个固定点，一个滑动点；双滑动是斜杆和主直杆之间有一个固定点，两个滑动点；双滑动的性能要优于单滑动的。
- 4、斜杆的网格结构；斜杆的结构决定了伸缩门整体性和直线性，斜杆贯穿主直杆越多，性能越好，主要是不会跑偏。
- 5、斜杆上下空挡大小；如果伸缩门的斜杆空档太大，容易被一些动物穿过，甚至有可能卡在里面，导致出现不必要的事故，所以空档必须合理，以免有动物或者小孩误入受伤。
- 6、相关塑胶配件的质量，需要看是够容易腐蚀风化，因为伸缩门长期暴露在外面，风吹日晒雨淋，塑胶类的配件容易被损耗，所以需要选择优质的塑胶配件，减少损坏。

电动伸缩门轨道有哪些类型

双轨轮也分为两种轨道，

一种是角铁轮。顾名思义就是利用一个三角形幅度的轨道来进行辅助，轮子的造型是内凹型三角状，电动伸缩门尺寸，这样的结构可以让角铁轮牢牢地“抓住”轨道，完全避免了轨道走偏的情况发生。

第二种异性平轮。异性平轮是一个不规则类似楼梯的形状，凸向外侧的边缘稳稳的挡在轨道外侧保持伸缩门整体的平稳运行，双轨平轮的好处有很多最为明显而且非常受欢迎的一点就是抗压能力，因为双轨型平轮所采用的轨道是18mm*18mm的实心方钢，如果安置在车流量非常高的地方，可以有效的防止轨道因为受到长期车辆的碾压所导致的变形、断裂的问题。

因为双轨平轮所使用的轨道是实心方钢有非常好的抗压能力，通体实心这也注定了实心方钢可以在日后的运行中有着一翻“不菲成就”

单轨就如同他的名称一样：单。从外观来看与无轨驱动的伸缩门差不多，不锈钢伸缩门，但是经过仔细观察会发现原来在伸缩门的中间不起眼的部位有这一根坚固的轨道：实心方钢。单轨驱动型的伸缩门传承了无轨伸缩门和双轨平轮的两大有电汇聚一身，一点是单轨的轨道采用了不易磨损耐用系数高的实心方钢作为导向轨，第二点则是单轨伸缩门的轮子不再被“局限”可以焕然一新的采用更加耐磨且不会出现生锈、噪音大的问题的橡胶轮，众所周知橡胶轮的耐磨系数可是非常高的，汽车的轮胎表面所用的材料就正是橡胶轮！

按遥控器时，该门无反应，应如何办？

1.检查是否对控制系统通电，若无，请通电

2、检童遥控手柄背面标签所示遥控编码与遥控接收部份背面标签所示控编码是否一致，若不一致，则查找统一编码或请专业维修员重新编码

3.电路本身问题，如虚焊、漏焊等，判断方法

4·在通电状态下按动遥控器开、关、停按键后，听机头内功能电路继电器有无响声，并观察功能电路内指示灯是否亮；如果浪有任何反应，请先更换门排线(连接接线盒与功能电路之间的线)或检查是否有接反可能如果没有，请找专业人士检修或更换功能电路

无轨伸编门控制系统刚走一会，又后退原因：

1、没有埋设“无轨伸缩门控制系统”走路线磁铁，请按说明书要求安装磁铁没有安装正确，请按说明书要求正确安装；

3、探测器坏或安装反了，先将探测器水平旋转130°安装，如果情况还是一样，那么更换探测器

富贵门业(图)-自动伸缩门-芜湖伸缩门由鸠江区沈巷镇富贵门业经营部提供。鸠江区沈巷镇富贵门业经营部(fuguimenye.com)是一家从事“伸缩门|道闸|岗亭”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“富贵门业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使富贵门业在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！