

合肥垃圾站卸料门、垃圾站防臭门、垃圾中转站门、合肥防尘门

产品名称	合肥垃圾站卸料门、垃圾站防臭门、垃圾中转站门、合肥防尘门
公司名称	安徽赛科智能技术有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	型号:SAYOK赛科 产地:安徽合肥 规格:定制
公司地址	安徽省合肥市蜀山区潜山北路城市经典
联系电话	13625515417 13625515417

产品详情

1、门帘：选用工业聚脂纤维基布，高强度环保聚脂纤维，双面聚氯乙烯涂层，厚度为1.0mm，颜色：橘黄色+观察窗透明片。抗撕裂度：500/500（经/纬），拉伸强度：4300/4000（经/纬），粘附力20N/cm，使用温度-30--+70，防火标准（德国ISO3795）基布具有无毒性，良好的表面自洁性；底部装隔气布，密封性好，不积尘，易清洁。材料符合DIN EN 12641-2(德国 + 欧洲)标准。

2、驱动装置：FSC三相异步制动减速电机380V功率2.2kw/1500S/转，减速机70型1：30速比。

3、电控系统：2.2kw变频PLC多功能一体控制箱，内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器（150%1HZ）、PLC合二为一，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。

4、开闭速度：每秒约0.5-1m的开启速度（可调）。高频开启（800-1500次/天）

5、安全装置：控制面板上设有急停按钮，当遇到紧急情况时，按下该按钮可使门体立即停止运行，并禁止控制器接受新的运行指令，直到紧急情况解除，并复位该按钮。

门框下部安装红外线光电保护开关一副，门体下面停留人与物体挡住光电时门体不下落。

6、门体结构：轨道、门头罩及电机罩，采用热镀锌钢板制作厚度为1.8 - 2.0mm。表面经喷涂烤漆处理。（轨道内径特殊设计，在风压大的情况下减少与帘布的磨擦）门帘抗风条采用直径40圆镀锌管。

- 7、焊接；采用新大型高频焊接技术，全自动拼接一次成型，表面平整、美观、牢固，永不开胶。解决小型焊接机加工无法达到的技术要求。
- 8、透视窗:中间带横向PVC采光透明视窗，高度1.5m左右，使人员车辆出入更安全。（可选）
- 9、密封:门帘底部有气囊布兜，可与各种不平坦地面严密结合，导轨内置毛刷可以起到防尘、防虫、密封等作用。
- 10、控制方式:基本配置：里外双侧红外光电感应开门，默认5秒延时自动关门（可根据现场情况及客户要求。自行设置长短）
- 11、限位开关:采用600脉冲值编码器，定位更准确，一次到位（断电后不错位自动复位）。
- 12、故障恢复功能:每台机器均有自带故障恢复功能，关闭电源10秒通电后系统自动恢复。
- 13、保质期:验收合格之日起，质保期为12个月（天灾、人为损坏不在质保期范围内）公司所有零配件均备有大量库存，超出质保期可签订长期维保协议。
- 14、停电应急开门：当停电或出现故障需要应急开门时，先拉下离合装置，然后用14开口扳手旋转可慢速开启门。