

螺纹囊式过滤器水过滤澄清过滤气体监测过滤颗粒杂质过滤生物制品

产品名称	螺纹囊式过滤器水过滤澄清过滤气体监测过滤颗粒杂质过滤生物制品
公司名称	上海冠欧净化科技有限公司
价格	80.00/支
规格参数	品牌:GUANO 规格:5 “ 精度:0.1 μ m-100 μ m
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2104室
联系电话	021-59553861 13761983020

产品详情

产品简介

GUANO—囊式过滤器系列，完美的融合了过滤器和滤芯，外带壳体可以直接使用，安装简单、使用方便、特别适合于空间有限的环境及实验室及小批量实验生产中。外壳通常采用100%的聚丙烯材质，具有非常广泛的化学兼容性，根据使用情况来选择各种不同的过滤膜材料、可以满足苛刻的过滤要求。

囊式过滤器

囊式过滤器有多种规格尺寸可以选择，可以满足多种不同的剂量过滤需求。进出口，排气排液口采用标准的NPT(60°牙形角的英制锥管螺纹代号)或Swa—gelok(世伟洛克)接口配置，可通过相应的转接头连接不同尺寸的管路，安装快捷，使用方便。并提供多种滤材选择配置，适应性广泛，特别适合于小剂量的料液和气体的快捷过滤。也广泛的应用于数码打印墨路系统中的主墨路过滤，适用于EPSON(爱普生)喷头机型，户外喷绘机，数码陶瓷机，喷码机等。

产品特性

外带壳体，可以直接使用

安装简单，使用非常方便

滤芯100%进行完整性检测，确保低析出，高耐压。

根据使用条件可以提供PTFE, PES, PP等多种滤膜过滤配置选择

内芯的PP纤维采用独特的热熔处理技术，大大降低了纤维脱落的风险

应用领域

油墨、染料和显影液的过滤

LCD生产中光刻胶的过滤

光存储行业的CD-R, DVD-R生产中染料的过滤

水样品的分析过滤

粘度较大的料液过滤

其他小流量液体过滤

最大工作压力：

过滤液体：75 psig @ 100 ° F (5.2 bar @ 38 ° C)

过滤气体：50 psig @ 100 ° F (3.4 bar @ 38 ° C)

工作温度：32 ° F to 100 ° F (0 ° C to 38 ° C)

最高温度：160 ° F @ 35 psig (71 ° C @ 2.4 bar)