

冷气机厂家 冷气机 金功 冷气机设备

产品名称	冷气机厂家 冷气机 金功 冷气机设备
公司名称	广东金功机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道濠联一路二巷7号201室
联系电话	13825798970

产品详情

环保空调

其次对耗水量的计算方法和公式进行了研究，按照冷却塔蒸发损失的计算方法，归纳总结出五种蒸发冷却设备的蒸发损失计算方

法，冷气机厂家，选取三个实际测试的设备进行计算，将计算结果与实际测试的结果进行对比分析。结果得到利用空气进出口的含湿量差和机组处理的风量计算的结果与实际

测试的结果相差较小，建议利用此方法计算蒸发损失。从制冷量和能量守恒方面对蒸发冷却耗水量的计算公进行了推导，最终分别得出了直接蒸发冷却和间接蒸

发冷却的耗水量的计算公式。并将该公式的计算结果与实际测试结果对比，得出该公式可以用于蒸发冷却设计阶段耗水量的计算。

冷风机空调

冷风机（蒸发式冷气机）的四周装有使用特种材料的蜂窝状湿帘，冷气机，具有很大的表面积，通过水循环系统对湿帘不断增湿；在湿帘冷风机内装有高效低噪节能风机，冷气机经销商，当风机运行时，湿帘冷风机的产生负压，使机外空气流经多孔湿润的湿帘进入机内，由于湿帘上水

的蒸发吸收热量，迫使统经湿帘的空气降温。同时由于湿帘上的水向流经湿帘的空气蒸发，增大了空气的湿度，因此湿帘冷风机具有降温增湿的双重功能。

产品结构：

冷风机是由表面积很大的特种纤维波纹蜂窝状湿帘、高效节能风机、水循环系统、浮球阀补水装冷置、

机壳及电器元件等组成，我们包括冷风机大大小小内外饰件开发订制。

在冬季室外设计气温低于0 的地区，应考虑盘管的防冻问题。除空调系统设计中本身应采用的预防措施外，冷气机的使用，从机组电气及控制方面，也应采用一定的手段。

1) 限制热盘管电动阀的开度

在盘管选择符合一定要求的情况下，才能限制热盘管电动阀的开度。尤其是对两管制系统中的冷、热两用盘管更是如此，开度设置后应能保证盘管内水不结冰的水量 W_{min} ；

2) 设置防冻温度控制

这是防止运行过程中盘管冻裂的又一措施。通常可在热水盘管出水口（或盘管回水连箱上）设一温度传感器（控制器），测量回水温度。当其所测值低到5 左右时，防冻控制器动作，停止空调机组运行，同时开大热水阀。

冷气机厂家-冷气机-金功 冷气机设备由东莞市金功机电设备有限公司提供。东莞市金功机电设备有限公司（www.jingong158.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金功和您携手步入辉煌，共创美好未来！