

合成纤维透气带 样品 标准件

产品名称	合成纤维透气带 样品 标准件
公司名称	天津市宏隆织物厂
价格	1.00/件
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 是否进口:是
公司地址	天津市河北区张兴庄大街意式工业园301室
联系电话	59592259 15922275271

产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	标准件
是否进口	是	标准编号	4
品牌	雄狮	型号	120-1800mm
材质	涤纶短纤	适用范围	水泥厂、汽车改装厂等

合成纤维透气带（透气层）采用优质合成纤维原料经整体编成的透气带具有表面光滑平整、整体性好、透气性均匀稳定、耐磨、耐高温不吸湿、不返灰、安装方便，使用寿命长等特点，呈多层帆布、陶瓷多孔板的替代材料。主要应用于水泥行业粉状、颗粒状物料的气力输送设备如空气篇送斜槽、均化库、充气箱气力提升泵、流量阀、散装水泥仓库以及电厂、化工、冶金等行业；将透气带安装在散装水泥罐车、散装粉煤灰汽车、散装水泥火车、散装水泥船舶罐体内的底部，通过空压机加压，使罐体内的粉状颗粒状物料由固体状态变为流体状态，利用罐内、罐外的压差将罐内的物料卸到指定部位在电解铝厂适用于超浓相输送系统中的大型预焙槽超浓相输送、电解槽槽上加料系统的设备中及新型可调下料器上安装该产品的设备因其整个系统无机械传动部件，所以能耗低、不外漏、运行可靠、维修方便且设备使用期。

执行标准：q/12hb3745-2004企业标准

主要技术指标：

名称	原料	结构	经向强度n/mm	厚度mm	耐温	透气阻力0.2 3mpa 2m/m min	规格mm
四层透气带	涤短	整体	425	5 - 10	180	0.4 - 10kpa	100 - 1700
二层透气带	涤短	整体	210	3 - 5	180	0.3 - 3.0kpa	100 - 1700