

# 塑胶跑道电话 陕西新美度装饰工程有限公司 塑胶跑道

产品名称	塑胶跑道电话 陕西新美度装饰工程有限公司 塑胶跑道
公司名称	陕西新美度装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高陵区泾渭街道天正花园30幢1单元11407室
联系电话	17391975333

## 产品详情

### 4、基础复验

(1) 重点为根据《田径设施标准手册》和相关规范标准对已完工田径场基础进行测量、定位和质量验收。基础平整度检测以塑胶跑道的曲直分界线为界，直道沿横向与纵向每 3m 标一个点，弯道以圆心点为圆心，用经纬仪每 5m 做一放射状线，每 3m 标一个点，将 3m 直尺轻放于任何相邻两点之间，用塞尺测量最大局部凹陷，每组 30 个测量点，塑胶跑道电话，并记录于场地平面图上。要求平整度合格点数（塞尺读数 4mm）85 以上为合格。基础坡度检测用经纬仪自塑胶跑道分界线开始，直道每 10m 标一组点，塑胶跑道批发价格，弯道以圆心为圆心点每 15° 标一组点，每组点包括第 y 道内沿和第八道外沿两点，再用水准仪测量每点的标高，塑胶跑道，并计算每组两点的高差和第 y 道及第八道同道上相邻两点的高差。要求跑道基础横向坡度 1% 纵向坡度 1%。

喷涂作业要求连续供料、连续喷涂，作业人员要求高度协调。喷涂喷枪呈扇面左右摇摆以利自我检查和均匀方向为面向作业区倒退，洒落；正反方向喷涂各一次，每次喷涂层厚度 1.5mm 反向喷涂时需有专人从不同光线角度检查跑道表面材料的均匀度及时反馈给作业人员，避免漏喷和不匀。、定位标线

(7) 复验并找出原场地圆心和定位标志桩；再次清理塑胶跑道面层，用吹风机吹净杂物；严格按照国际田径联合会（IAAF）标准田径场标线规范进行标线；先用大头针定出点位线，用白灰线弹出线迹，再用聚氨酯专用标线漆喷出白线，线宽为 50mm，要求线条清晰，无明显接缝，无毛边；详见定位标线施工方案。、退场交付使用

新型塑胶跑道介绍：规格：厚度：13mm、材质：EPDM塑胶颗粒、可选颜色：红、绿为主要颜色。能解决因地基结构和冷缩热胀而产生的问题；透水透气度高；能以EPDM物料设计所需图案及各类标志；富弹性，减轻运动创伤；恒久耐用，塑胶跑道优质商家，抗寒抗冻是它的特点。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的zui佳全天候室外运动场地坪材料。

塑胶跑道电话-陕西新美度装饰工程有限公司-塑胶跑道由陕西新美度装饰工程有限公司提供。陕西新美度装饰工程有限公司（[www.sxxmdzs.cn](http://www.sxxmdzs.cn)）是一家从事“幼儿园EPM,丙烯酸球场,塑胶跑道,环氧地坪漆,篮球场,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新美度”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使陕西新美度装饰工程有限公司在室内涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.xmd888.cn](http://www.xmd888.cn)）还是从事地坪，地坪漆，环氧地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。