

# 300对电话交接箱

产品名称	300对电话交接箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:300对电话交接箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

300对电话交接箱-----【宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。】

宁波品悦300电话交接箱型号：100对电话交接箱，200对电话交接箱，300对电话交接箱，400对电话交接箱，600对电话交接箱，800对电话交接箱，900对电话交接箱，1000对电话交接箱，1200对电话交接箱，1500对电话交接箱，1600对电话交接箱，1800对电话交接箱，2000对电话交接箱，2200对电话交接箱，2400对电话交接箱，2800对电话交接箱，3000对电话交接箱，3200对电话交接箱，3600对电话交接箱，4000对电话交接箱

规格：采用卡接模块、旋转卡夹式颜色：银色、绿色、灰色等

不得不承认，近几年，不少互联网新贵跨界进入通信行业后，电话交接箱一路走俏，为争夺市场份额，不少厂商更是大放血的打起价格战，当然也有不少品牌选择坚守，依托自身技术积累，打造出卓越品质赢得了消费者的青睐与好评。笔者角度看，如今消费者选择购买落地式光缆交接箱，一方面是看重其箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能。但不得不承认，为新小区选择一款落地式光缆交接箱也是彰显品位。作为高端光缆交接箱来说，首先产品的功能以及箱体材质一定要足够好，外观也必须满足用户的观感享受，提升小区机房的格调。下面笔者就为大家推荐几款高端的落地式电话交接箱，不为别的，只为逼格足够！

1.通信300对电话交接箱在室外安装，是用于市话主干通信电缆与配线电缆交接处的成端设备,在箱内用跳线的方式使主干电缆与配线电缆之间进行任意连接，完成交接配线功能。光缆交接箱的容量自100对线起一直到3200对线，其结构形式有二种：单面和双面，落地安装和架杆安装。按接线方式分为2种：旋卡式

(106)和卡接式(107)。该产品有优良的抗腐蚀性能。箱门、箱底的封板都设有密封装置，可防止雨水和潮气进入箱内。

2.通信电话交接箱使用环境：环境温度 - 40 ~ + 55 相对湿度 95%在40 时大气压强70 ~ 106Kpa

3.通信电话交接箱电气性能：接触电阻 3m 绝缘电阻  $5 \times 10^4 M$  抗电强度50HZ、500V交流电压1min 无击穿和飞弧现象。

光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1 600 mm?1 100 mm?400 mm（高?宽?深）。

中文名：光缆交接箱

环境温度：-40 ~ +60

相对湿度：95%

大气压力：70kpa-106kpa

性能：

光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按国际标准，这些项目高标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要有：原装德国KRONE箱体，箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC），在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体（一般达到IP65标准）。对于金属箱体，由于其在防水气凝结方面的低劣性能，注定不会得到大量使用，并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异，另外由于密封胶条抗老化性能较差，在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时，降低性能要求，减少投资也是可以接受的。

活动光纤连接器应满足所选用型式的相关标准中规定的“插入损耗”和“回波损耗”的要求。

高压防护接地装置与箱体金属工件之间的耐压水平应不小于直流3000V，1min不击穿无飞弧。

高压防护接地装置与箱体金属工件之间的绝缘电阻，在试验电压为直流500V条件下，不小于 $2 \times 10^4 M\Omega$

。 高压防护接地装置与光缆中金属加强芯、挡潮层及铠装层相连的地线截面应不小于6mm<sup>2</sup>。

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广，品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱，三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

宁波品悦通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。

品悦通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，品悦公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

合作伙伴：电信、移动、联通、广电等.....

宁波品悦通信提供300对电话交接箱（电缆交接箱）现货供应，有需要的话请跟我们联系。