

中空双壁HDPE静音排水管

产品名称	中空双壁HDPE静音排水管
公司名称	嘉兴禹万川管材有限公司
价格	26.00/米
规格参数	品牌:宜万川 长度:4米 环刚度:4
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇兴园路123号3幢
联系电话	82059899 18051641101

产品详情

我们的地址：浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇兴园路123号3幢联系手机：18051641101 期待您的咨询

“宜万川”沟槽式HDPE排水系统改善了传统PVC一次性连接排水系统后续维护不便所造成的困扰，并且搭配现代建筑管道系统所应具备的[开放式管道间]及[开放式检查口]系统设置，管道平口对接，进而完全达到[全程开放式免破坏排水系统]的理念！

前期安装 - 简单

节省材料，低损耗：平口对接设计，无须承插的损耗空间，避免了一次性连接无法重复使用的缺点。

防呆设计，安装不出错：模块式组装拆装便利，符合“DIY”的设计概念，安装简单无须特殊技术。

后期维护 - 便利

维修便利，每个管件可检修：采用沟槽式环压连接，每个连接点既是检查口又是维修点。

维修免破坏，维修成本低：模块式组装拆装便利，后续维护免破坏性施工，可重复使用。

系统与PVC及铸铁排水管可任意连接组合。

1.快捷：配有我司研制开发的傻瓜式管材沟槽机，模块式组装，安装简易，

不受天气环境影响，平口对接，拆装便利，维修不需要破坏系统，可重复使用。

2.安全：系统为免破坏抗压系统;每个接口均可承受15°以内偏位角，抗震耐晃不漏水，C形密封圈采用全新料橡胶制成，耐老化，耐腐蚀，耐高低温。

3.环保：高密度聚乙烯（HDPE）为热塑性材料材料，无毒无味，可回收再利用，符合国节能减排、以塑代钢、绿色环保的指导方针和政策。

4.耐老化，使用寿命长：管材管件具有良好的抗紫外线能力，露天存放，不会受紫外线的辐射损坏，管道在 - 60 ~60 范围内可使用50年以上。

5.低温抗冲击性好：管材管件脆化温度低，冬季施工时，因材料抗冲击好，不会发生管子脆裂。

6.耐磨性：管材管件与钢管的耐磨性是钢管的4倍，同钢管相比，在泥浆输送领域，HDPE管道具有更好的耐磨性，更好的使用寿命和较好的经济性。

7.施工方便：管材质量轻，易搬运，连接工艺简单、可靠，不需防腐处理，施工速度快捷。

8.耐压力：管材管件壁厚按照SDR17/23系列设计，系统可有效抵抗水锤冲击以及满罐排放时负压对管道的破坏，适合在高层建筑中使用，是柔性铸铁管及PVC管道的最佳替代品，符合现代建筑环保静音的设计理念及使用要求。

9.超静音：沟槽式(HDPE)高密度聚乙烯管材属于柔性材料，壁厚较厚，韧性佳，能吸收可闻及声波；平口对接，接口有2-4mm间隙，相互不重叠，接口处用C橡胶形密封圈阻断，能够阻隔声波传递，噪声不扩大，因此具有良好的降噪功能，符合静音场所的需求，适合在医院、酒店、学校、办公楼及高端民用建筑住宅中使用。