

甘肃油管清洗设备直销 玉人设备厂

产品名称	甘肃油管清洗设备直销 玉人设备厂
公司名称	玉人超导石油设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市燕山北道
联系电话	13703338370

产品详情

具有污油污水回收功能的油井清理设备，其特征在于所述沉淀室、循环室和主箱室的底部均设有电热管封闭室，所述电热管封闭室的室内装有用于给污油/污水解冻的导热油和电热管。加热清洗系统

在油管清洗设备直销作业过程中，必须对油杆、油管进行现场清洗，清除其表面的结蜡和油垢。现有的清洗方式是通过管道和喷头将具有一定压力的热水喷射到待清洗油杆或油管的表面，将结蜡和油垢等污染物冲洗下来

放过程中管壁的结蜡块接触到防掉筒底部的半圆形挡片，直接将半圆形挡片向上顶开进入防掉筒中，进而进入刮蜡筒中。待将防掉筒下放至结蜡部位以下后，再缓慢上提钢丝绳，经过刮蜡筒上端边缘对井壁的结蜡块进行刮削，使得结蜡块与管壁脱离。

油管清洗设备直销在油气开采过程中，经常会遇到含蜡量很高的储层。这种储层在开采过程中，无论在油层内还是在油管、集输管线内都可能会有蜡质析出，析出的蜡质都会增加油流阻力，甚至阻塞油层影响生产。因此在开采过程中，油井清蜡、防蜡和降粘都是开采含蜡时所采取的措施。清蜡方式目前已经有机机械清蜡、热载体循环清蜡、电热清蜡、化学清蜡、微生物清蜡等多种。

一种具有污油污水回收功能的油管清洗设备直销，其特征在於：该设备由电脑控制装置、蒸汽装置、清洗装置和污油污水回收装置组成，蒸汽装置包括加热室和为所述加热室配套的燃烧器，加热室内设有若干水平的加热套管，加热套管的内管称为受热输水管，加热套管的外管为超导管，进水口连接加热室进水管，加热室进水管上设有加热室补水泵和加热室进水阀，其外端连接水箱；位于最上层的靠边沿的一根加热输水管末端是加热输水通道的出汽口，出汽口连接蒸汽管